

# 伸缩缝QZ系列橡胶止水带 橡胶止水带 钢边橡胶止水带

产品名称	伸缩缝QZ系列橡胶止水带 橡胶止水带 钢边橡胶止水带
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:天然胶, 氯丁胶 类型:止水带 计量单位:米
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料, 掺加各种助剂及填充料, 经塑炼, 混炼, 压制成型, 其品种规格较多, 有桥型、山型、p型、r型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。该止水材料具有良好的弹性, 耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能, 适应变形能力强、防水性能好, 温度使用范围-45 ~+60 。当温度超过+70 , 以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时, 均不得使用该产品。

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性, 在各种荷载下产生弹性变形, 从而起到紧固密封, 有效的防止建筑构件的漏水、渗水, 并起到减震缓冲作用, 从而确保工程建筑物的使用寿命。主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。

为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。 qz系列橡胶止水带

产品的物理性能 项目 指标  
1、硬度(邵尔a), 度 60 ± 5 60 ± 5 60 ± 5  
2、拉伸强度, mpa 15 12 10  
3、扯断伸长率, % 380 380 300  
4、压缩变形 70 × 24h, 35 35 35 23 × 168h, 30 25 25  
5、撕裂强度, kn/m 30 25 25  
6、脆性温度, -45 -40 -40  
7、热气空气老化 70 × 168h  
硬度变化(邵尔a), 度 +8 +8 - 拉伸强度, mpa 12 10 - 扯断伸长率,% 300 300 - 100 × 168h  
硬度变化(邵尔a), 度 +8 拉伸强度, mpa 9 扯断伸长率,% 250  
8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级  
9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内

本厂生产建筑伸缩缝橡胶止水带, 有各种接头, 欢迎广大的用户选购。产品远销

福建福州、厦门、泉州、莆田、漳州、宁德、三明、南平、龙岩、武夷山、石狮、晋江、南安

广西南宁、柳州、桂林、玉林、梧州、北海、贵港、钦州、百色、河池、来宾、贺州、防城港、崇左

河南郑州、洛阳、新乡、南阳、许昌、平顶山、安阳、焦作、商丘、开封、濮阳、周口、信阳、驻马店、漯河、三门峡、鹤壁、济源、明港、鄢陵、禹州、长葛

湖北武汉、宜昌、襄阳、荆州、十堰、黄石、孝感、黄冈、恩施、荆门、咸宁、鄂州、随州、潜江、天门、仙桃、神农架

湖南长沙、株洲、益阳、常德、衡阳、湘潭、岳阳、郴州、邵阳、怀化、永州、娄底、湘西、张家界

江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新