

耐酸碱橡胶板 三元乙丙橡胶板

产品名称	耐酸碱橡胶板 三元乙丙橡胶板
公司名称	北京鑫永兴保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶板 颜色:绿色 用途:适用于冲制耐冲击，密封性能良好的垫圈和垫板
公司地址	中国 北京市丰台区 北京丰台区黄土岗
联系电话	86 010 58430688 13301222362

产品详情

耐酸碱橡胶板：特点

具有中等硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60 之间20%的酸（碱）液体中工作。用途
可作冲制各种有耐酸碱要求的密封性能较好的垫圈。

普通橡胶板：

色泽 黑色，红色，绿色等

特点 具有较低硬度，较高的弹性，能在较高的压力下，温度为-35~+60 的空气中工作。用途

适用于冲制耐冲击，密封性能良好的垫圈和垫板。耐酸碱橡胶板：特点

具有中等硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60 之间20%的酸（碱）液体中工作。用途
可作冲制各种有耐酸碱要求的密封性能较好的垫圈。耐油橡胶板：

色泽 黑色，红色，绿色等

特点 具有较高硬度，较好的耐溶剂膨胀性能。可在温度为-30~+100 的机油、变压器油、汽油等介质中
工作。用途 适用于冲制各种形状的垫圈

白板产品用途：适用于对产品质量要求不高或一次性使用的地板，车厢，工作台铺设。比重：1.8，扯断力：2.5mpa，伸长率200%，硬度：70 ± 5 p product

绿板产品用途：适用于对产品质量要求一般的缓冲圈件、密封件。比重：1.6，扯断力：3.0mpa,伸长率：

250%，硬度：65 ± 5

红板产品用途:适用于冲制各种垫片,垫圈及密封件.比重:1.5,扯断力:4.0mpa,伸长率：280%，硬度：65 ± 5

加布板产品规格：2-50mm*500-1600mm产品用途：冲制密封件、圈，用做轻型输送带，对强力要求较厚的环境中工作；比重：1.4-1.6，扯断力：3.5mpa,伸长率：280%，硬度：65 ± 5

布纹面胶板产品规格：1-50mm*500-1600mm

氯丁胶板比重：1.5，
扯断力：3.0mpa,伸长率280%，硬度：65 ± 5特点：广泛用于电子、热老化场所，可作为耐油材料使用

细条纹胶板产品规格：厚度：3-6mm；宽度：1 - 1 . 2 m；长度：按要求

带棱胶板产品规格：厚度：3-20mm；厚度：1-1.2mm;长度：按要求

圆点胶板产品规格：厚度：4-6mm;宽度：1.2mm；长度：按要求

带孔垫子产品规格：1000*700*18mm,915*915*15mm

橡胶地砖产品规格：厚度：15 - 50 mm；宽度*长度：500 * 500 mm技术参数：比重：1 . 0，扯断力：2 . 0 m p a，伸长率：110%，硬度：50 ± 5

走廊垫产品规格：1000*2000*14.5mm,1000*2000*11mm技术参数：比重：1 . 3，扯断力：2.0mpa,伸长率：110%，硬度：50 ± 5

橘皮板产批型号：厚度：3-6mm；宽度

: 1.2m ; 长度 : 按要求技术参数 : 比重 : 1.45 , 扯断力 : 3mpa , 伸长率 : 220% , 硬度 : 60 ± 5

菱形板产品规格 : 1200*1830*12.7mm,1220*2135*16mm,1525*2135*10mm技术参数 : 比重 : 1.35 , 扯断力:2.5 mpa,伸长率 : 220% , 硬度 : 55-65

本产品的材质是三元乙丙橡胶板 , 颜色是绿色 , 用途是适用于冲制耐冲击 , 密封性能良好的垫圈和垫板 , 产地/产商是北京鑫永兴