

# 任丘新瑞厂家供应防火门 新瑞厂家供应防火门 厂家供应防火门

产品名称	任丘新瑞厂家供应防火门 新瑞厂家供应防火门 厂家供应防火门
公司名称	任丘市新瑞门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:新瑞 材质:金属
公司地址	任丘市会战南道
联系电话	86-03172677188 15831765337

## 产品详情

**防火门分类** 防火门其实有很多种类的，比如按材料分，有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等；木质防火门 fire resistant timber doorsets 用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

### 钢质防火门 fire resistant steel doorsets

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

### 钢木质防火门 fire resistant timber doorsets with steel structure

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。其他材质防火门

### other material fire resistant doorsets

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。按使用功能分：有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快速闭锁防火门、遇火灾快速开启防火门等；

按技术分：有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等；按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。常闭防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成，双扇或多扇常闭防火门还装有顺序器。常闭防火门通常不需要电气专业提供自控设计，但也有些特殊情况如：疏散通道上的常闭防火门，当一些大型建设方有防盗等管理上的要求时应由电气专业配合设计，尽可能全面的降低安全隐患。而对于常开防火门，它是除具有常闭防火门的所有配件外，还须增加防火门释放开关，而且必须由电气专业提供自控设计。通常会人在人流物流较多的疏散通道上应用到。编辑本段防火门的特点防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(gbj2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。

编辑本段防火门的应用 钢质防火门价格适中，但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观，因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑，或建筑中对美观要求低、平时人流量小的部位（如机房、车库等）；与此相反，木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多，但价格较高，多用于中高档次的民用建筑或建筑中的重要场合。一般每樘防火门适用的最大洞口尺寸约为：高3.3m、宽 - 单扇1.1m、双扇3.0m。工程设计中除要严格按照规范要求的场合、部位、宽度、等级和开启方向设置防火门以外，尚应注意：(1).门扇对疏散宽度的影响 防火门一般都设在疏散路径上（如楼梯间、前室、走道等），建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出，应引起重视、加以避免。(2).通向相邻分区的疏散口问题 在一定条件下，当设有通向相邻防火分区的甲级防火门时，高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是，由于防火门只能单向开启，如果相邻的两个分区都只有一个安全出口，则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启，才能满足两个分区间互相疏散的需要。(3).启闭方式的选择 最常采用的是常闭防火门，它的门扇一直处于闭合状态，人员通过时手动打开，通过后门扇自行关闭；若安装推门五金件就更利于加快疏散速度。但是，设于公共通道的常闭防火门存在着平时使用时影响通风采光、遮挡视线、通行不便的缺点，如管理不善，其闭门器和启闭五金件常常被毁坏、失灵，造成安全隐患。近年出现的常开防火门恰好解决了上述问题，平时它的门扇被定门器固定在开启位置，火灾时定门器自动释放，恢复与常闭防火门相同的功能。由于增加了定门器和自动释放系统，有时还要与自动报警系统联动，采用常开防火门势必增加工程造价。现行防火规范没有对防火门采用何种启闭方式作强制规定，可由设计者综合考虑建筑的标准高低、使用场合的特点、建筑使用者的管理需要及经济因素选择确定。

本产品的产品类别是整套门，品牌是新瑞，材质是金属，金属材质是冷轧钢板，颜色是-银白，质量等级是优质，安全等级是A级，摆锤冲击量是-220（kJ/m<sup>2</sup>），抗风压性能是-强，抗压强度是-强，拉伸屈服强度是-220（Mpa），弯曲弹性模量是-186（Mpa），水密性是-良好，硬度是-适中，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是防火，产地是河北，风格是古典，使用范围是广泛，加工定制是是，是否外贸是否，门框最大尺寸是-定制（cm），门框板材厚度是-定制（mm），建材是防火门