料子母料 PP 30 悦源

产品名称	料子母料 PP 30 悦源
公司名称	盐城悦源塑料制品厂
价格	面议
规格参数	材质:PP 参考配比量:30 品牌:悦源
公司地址	盐城市亭湖区便仓镇大仓路88号（16）
联系电话	13912500083 13016527193

产品详情

pep填充母料是一种新型的塑料填料，其特点是：产品填充量大，适用范围广，不变色，流动性能高，产品成型好，高强度，防老化，无毒无味．产品适应hdpe、ldpe、lldpe、pp等不同基料的使用。现有七大系列产品广泛用于吹膜、吹塑、注塑、中空容器、管材、片材等制品。目前用途最为广泛的是用于流延膜的高填量超细增强母料和色母料，该产品深受广大用户信赖和推荐。

	产品名称	填充母料型号	使用方法：	建议用量%		性能特点
			适宜用量	最高用量		
	pp打色带	pep-a型	25-35	38-45	产品成型好、不变型、不收缩	
	玩具及pp电器配件	pep-b型	15-25	30-35	产品成型好、强度高	
	周转箱	pep-c型	8-12	15-20	产品不收缩、不变型	
	台布、薄膜、马夹袋	pep-d型	5-15	25	产品细度高、分散性好	
	管（板）材	pep-e型	10-20	30	产品强度高、有增白、增艳作用	
	流延膜	pep--f型	10-20	25-30	产品流动性好、密度高、产品细、分散性好	
	色母料	各种塑料制品对颜色的要求				

质量指标：		
序号	检验项目	检验指标或要求
一	外观	白色固体颗粒
二	规格	(2.0-3.0)×(3.0-4.0)mm 或按客户要求
三	白度	≥85
四	比重	≤2g/cm3
五	水份含量	≤0.5%

六	熔融指数	1-20g/10min
七	ph值	6-8
八	断裂强度	282kg-285kg
九	绝对强度	＞3.5克/旦
十	伸长率	10%-30%
注意事项：		
pep填充母料必须保持干净、干燥，为保证挤出均匀，除配料混匀外，挤出口加2-3层过滤网，视情况经常更换。此外，根据用户的要求，还可以生产出特殊的品种，以满足用户的要求		

pep填充母料是一种新型的塑料填料，其特点是：产品填充量大，适用范围广，不变色，流动性能高，产品成型好，高强度，防老化，无毒无味．产品适应hdpe、ldpe、lldpe、pp等不同基料的使用。现有七大系列产品广泛用于吹膜、吹塑、注塑、中空容器、管材、片材等制品。目前用途最为广泛的是用于流延膜的高填量超细增强母料和色母料，该产品深受广大用户信赖和推荐。

产品名称	填充母料型号	使用方法： 建议用量%			性能特点
		适宜用量	最高用量		
pp打色带	pep-a型	25-35	38-45	产品成型好、不变型、不收缩	
玩具及pp电器配件	pep-b型	15-25	30-35	产品成型好、强度高	
周转箱	pep-c型	8-12	15-20	产品不收缩、不变型	
台布、薄膜、马夹袋	pep-d型	5-15	25	产品细度高、分散性好	
管（板）材	pep-e型	10-20	30	产品强度高、有增白、增艳作用	
流延膜	pep--f型	10-20	25-30	产品流动性好、密度高、产品细、分散性好	
色母料	各种塑料制品对颜色的要求				

质量指标：

序号	检验项目	检验指标或要求
一	外观	白色固体颗粒
二	规格	(2.0-3.0)×(3.0-4.0)mm 或按客户要求
三	白度	≥85
四	比重	≤2g/cm3
五	水份含量	≤0.5%
六	熔融指数	1-20g/10min
七	ph值	6-8
八	断裂强度	282kg-285kg
九	绝对强度	＞3.5克/旦
十	伸长率	10%-30%

注意事项：

pep填充母料必须保持干净、干燥，为保证挤出均匀，除配料混匀外，挤出口加2-3层过滤网，视情况经常更换。此外，根据用户的要求，还可以生产出特殊的品种，以满足用户的要求

本产品的材质是PP，参考配比量是30，品牌是悦源，适合塑料品种是通用，颜色是白色，应用工艺是注塑，有效成分含量是60，厂家(产地)是盐城悦源塑料制品厂，用途级别是吹塑级，牌号是牡丹