

三相电源防雷箱 小尺寸 雷无声

产品名称	三相电源防雷箱 小尺寸 雷无声
公司名称	长沙市雷无声电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷无声 型号:lws
公司地址	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园4栋501房
联系电话	073184134593

产品详情

产品用途最大通流容量为120ka及以上的防雷箱适用于重要场所的总电源防雷保护；最大通流容量为40-80ka的防雷箱适用于各种电源系统（如ups电源，机房电源等）的防雷保护；最大通流容量为10ka、20ka的防雷箱适用于各种设备电源的防雷保护；c+d、b+c电源防雷箱适用于要求有低限制电压的电源系统的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。产品特点 雷电计数器（带雷电计数器的防雷箱），准确记录雷击次数。状态指示灯，指示防雷箱工作状态。通流容量大，残压低。使用范围广，ns级响应速度。实现差模、共模全方位保护。采用特殊冲击熔片，可靠性高。核心元件采用国际知名品牌，性能优越，使用寿命长。内部设有温控、限流电路，彻底避免火灾发生。节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。技术参数

名称	型号	规格	标称通流容量in (ka, 8/20 μ s)	最大通流容量imax(k a,8/20 μ s)	保护水平(kv)	应用等级	响应时间(ns)	额定工作电压(vac)	最大持续工作电压(vac)	漏电流0.75u1ma (μ a)	工作温度()
电源防雷箱	lws-b385/80	三相、小尺寸	40	80	2.2	第二级	25	380	385	20	-40 ~ +85
	lws-b385/60		30	60	2.1	第二级					
	lws-b385/40		20	40	1.8	第二、三级					
	lws-b385/20		10	20	1.5	第三级					

安装说明 安装前必须切断电源，严禁带电操作。 防雷箱可悬挂在墙上或水平放置。 安装时请根据安装示意图所示连接，其中I1、I2、I3为相线，n为零线，pe为地线，切勿错接。安装完成后，合上自动断路器（熔断器）开关，检查工作状态是否正常。 防雷箱使用期间，应定期检测并查看指示灯工作状态。翻盖式防雷箱：电源指示绿灯亮，表示电源正常接通；防雷指示灯亮绿色，表示防雷箱工作正常，亮红色，表示防雷箱已劣化，应及时维修或更换。非翻盖式防雷箱：指示灯亮绿色，表示防雷箱电源及防雷正常，亮红色，表示防雷箱已劣化。 配有雷电计数器的防雷箱，其计数范围为0-99，计数最小动作电流为1ka。在电源正常的情况下，数码管计数器的防雷箱按“读数”按钮，窗口即显示雷击次数，液晶屏计数器的防雷箱按任一按钮，窗口即显示雷击次数和当前日历时间。连接线应采用不小于标准要求的多股铜线，且要求短、粗、直。 非专业人员请勿拆卸。

本产品的加工定制是是，品牌是雷无声，型号是lws