

# 接地汇流排 等电位机房汇流排

产品名称	接地汇流排 等电位机房汇流排
公司名称	广州市雷斯盾电气科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷易 型号:LSD-HLP-I
公司地址	广东 广州市番禺区 大龙街茶东村东盛路15号
联系电话	02031195637 13416138065

## 产品详情

### 一、产品介绍：

“雷斯盾”接地汇流排系列，均采用了纯99.9%纯铜等低阻值作为母排，增加了4-20位端子不等，全手动式接线安装，是机房，设备接地优良辅材。同时，“雷斯盾”接地汇流排系列所特有的“绝缘挡板”，“免工具接线端子”，“双面接线”等人性的设计，更是独一无二的设计。

二、功能特点： 材质优良，使用材料均出自航天专用材质，质量过硬； 品种多，系列齐全，可以适合不同的环境，不同的应用场合； “免工具”接线方式，极其人性化；安装维护方便。 透明绝缘挡板，美观大方，避免人与母排直接接触； 双面接线，上下两页均可利用用为接线使用，相当于增加了接口数量，性价比高。

都经过去毛边、专用抛光机抛光打磨，闪亮光滑，无金属利角，防止常见的划伤施工员问题。

### 三、规格参数：

尺寸mm	5 × 40 × 200	5 × 40 × 250	5 × 100 × 400	5 × 100 × 400	可订制
接线端子数	12个m6螺栓，带螺帽、戒指	14个m6螺栓，带螺帽、戒指	16个m10螺栓，带螺帽、戒指	18个m10螺栓，带螺帽、戒指	铜排尺寸、钻孔大小和数量可按客户要求订制
表面处理	可选择镀锌、锡、铬等				
抗击性	可抗>300ka的雷电流冲击				
使用环境	室内、户外、配电柜内				
使用寿命	30年				
主体（接线排）	材质	紫铜、黄铜、铜包铝、铜包钢			
	平直度	3mm/m			

	熔点	约934
	执行标准	gb/t 2059-2000
绝缘柱		高强度防火绝缘柱
支架		不锈钢

本产品的加工定制是是，品牌是雷易，型号是LSD-HLP-I，保护等级是一级，防爆功能是防雷击电流，最大操作电压是380V，最大放电电流是60KA，标称放电电流是40KA，尺寸是300\*25\*3，接线方式是螺纹式，外壳材质是紫铜，温度范围是420，响应时间是0.01S