

管道防腐圆管热收缩片FRY

产品名称	管道防腐圆管热收缩片FRY
公司名称	成都泰科电子有限公司
价格	面议
规格参数	长度:轴向宽度500MM 工艺:辐射交联聚乙烯 厚度:1.2mm
公司地址	成都市金牛区交大路213号
联系电话	028-83081553 13541165331

产品详情

产品特点

- ∅ 主要用于埋地及架空钢管现场焊接补口防腐和保温补口，也可用于管道法兰连接、绝缘法兰及卡(锁)箍部位的密封防腐；
- ∅ 补口套为整体结构，具有强收缩力，抗蠕变、耐老化、耐冲击、耐热等性能优良；
- ∅ 热熔胶剪切强度和剥离强度高，对钢管、环氧及pe涂层粘着力强，密封性好；
- ∅ 耐化学腐蚀、耐水浸泡、耐水汽渗透等性能好，使用寿命与管道同龄；

fry系列热缩套常用规格参考表

单位：mm

产品规格	适用管径	产品规格	通
fry 159 × 500—1.2/0.8	159	fry 630 × 500—1.5/0.8	
fry 219 × 500—1.2/0.8	219	fry 720 × 500—1.5/0.8	
fry 273 × 500—1.2/0.8	273	fry 813 × 500—1.5/0.8	
fry 325 × 500—1.2/0.8	325	fry 920 × 500—1.5/0.8	
fry 377 × 500—1.2/0.8	377	fry 1016 × 500—1.5/0.8	
fry 426 × 500—1.5/0.8	426	fry 1220 × 500—1.5/0.8	
fry 529 × 500—1.5/0.8	529	fry 1350 × 500—1.5/0.8	

注：可以根据客户要求，生产相应规格产品

本产品的长度是轴向宽度500MM，工艺是辐射交联聚乙烯，厚度是1.2mm