

内墙腻子粉用乳胶粉 内墙用腻子

产品名称	内墙腻子粉用乳胶粉 内墙用腻子
公司名称	上海汇广建材有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	用途:内墙用腻子 品牌:惠广 保质期:10（个月）
公司地址	上海市闵行区平阳路1526号1039室
联系电话	86-21-66127250 15000137731

产品详情

用途	内墙用腻子	品牌	惠广
保质期	10（个月）		

可再分散乳胶粉产品为水溶性可再分散粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等，因此，它们的应用范围是极其广泛的。

理化指标：

性能	指标
外观	白色粉末，可自由流动
固含量（wt%）	≥ 98.0
灰分（wt%）	10 ± 2%
堆积密度（g/l）	300-500
保护胶体	聚乙烯醇
粒径	≤ 4%大于400um
ph值	6-8
玻璃化转变温度tg(dsc)	-10
最低成膜温度（ ）	0

推荐用途

- 瓷砖粘结剂
- 外墙外保温系统粘结砂浆

外墙外保温系统抹面砂浆

瓷砖勾缝剂

自流性水泥砂浆

内、外墙柔性腻子

柔性抗裂砂浆

胶粉聚苯颗粒保温砂浆

干粉涂料

对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品

性能

具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性,改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。