

涡轮对夹式蝶阀 20%丁青橡胶（煤气专用） D371X-10/16C

产品名称	涡轮对夹式蝶阀 20%丁青橡胶（煤气专用） D371X-10/16C
公司名称	天津市博雷斯特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博雷斯特 型号:D371X-10/16
公司地址	天津市东丽区金钟街道徐庄村东二煤气路8号
联系电话	15122260462

产品详情

涡轮对夹式蝶阀安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°时，阀门则牌全开状态。

博雷斯特-无骨软靠背双半轴型

博雷斯特-硫化体挂胶型

博雷斯特-硫化体挂胶单耳型

博雷斯特-It美标型

注：如需其他颜色请询问店内客服。由于灯光，显示器等原因，颜色会有略微色差。

[博雷斯特阀门产品图册连接](#)

备品区

成品区

一、涡轮对夹式蝶阀用途：

涡轮对夹式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，广泛适用于各种不同类型工业管道中流体的输送，适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统低、中、高压介质管道的管道上。

二、涡轮对夹式蝶阀特点：

1、蝶板加工采用球形加工方法，蝶板形位误差很小，阀门的启闭扭矩低，扭矩值一致性好，可控制在标准扭矩范围内，适用于大批量组装电气动装置。

2、阀座密封面的密封尺寸是根据gb、iso、amst、jis标准中点焊法兰内径最大尺寸确定的，也就是该阀门与管道有平焊法兰盘都能使用，通用性强，从而彻底解决了中线软密封蝶阀对法兰盘连接类型及内径尺寸要求苛刻的问题。

3、蝶板与阀轴连接选用半轴小模数花键结构，上阀轴抗弯强度比普通无销阀轴高。上阀轴密封采用橡胶密封，下阀轴密封采用两道o型橡胶圈加固体密封脂的结构，介质不会从阀轴处泄漏。

4、阀门侧法兰连接孔含盖标准多，且定位孔精度高，另外阀座与阀体硫化为一体，对阀座受压变形量的控制更严格，对操作人员素质要求不苛刻，操作快捷，方便安装效率高。

三、涡轮对夹式蝶阀阀座特点比较：

四、涡轮对夹式蝶阀执行标准：

五、涡轮对夹式蝶阀主要参数：

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上价格咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

天津市博雷斯特阀门有限公司座落在环渤海地区经济中心--天津，鑫达工业园区内。东临滨海国际机场，南拥毗邻滨海新区。另有天津海河、五大道风景区和盘山等风景浏览区，交通便利，风景优美。特美良阀门现货常蝶阀、不锈钢球阀。主要产品有对夹蝶阀、法兰蝶阀、电动蝶阀、气动蝶阀、pvc蝶阀、防结露蝶阀、四氟蝶阀、硫磺蝶阀、硬密封蝶阀、不锈钢球阀以及非标阀门等十几个品种，两千多个规格。可按照最新的ansi、api、din、EN产阀门的主体材料有ht200、qt450、wcb、wc1、wc6、wc9、zgcr5mo、zg15cr1mo1v、cf8、cf8m、cf3、cf3m、12cr1o2ti等；驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等；公称通径从dn10～3000及1/2～40；～2500lb；工作温度-196～700。公司阀门产品可代加工生产，定做非标、铸钢、不锈钢、铬钼钢、衬氟等。欢迎新老客户莅临我公司参观指导！

本产品的加工定制是是，品牌是博雷斯特，型号是D371X-10/16，材质是铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢,铜,铝合金，连接形式是对夹，结构形式是中线式，适用介质是水,油品,气体及某些液体，压力环境是0.6,1.0,1.6 MPa，工作温度是常温，标准是国标,日标,美标,德标，流动方向是双向，驱动方式是手动，用途是自来水公司,污水处理,电站,医药,化工,钢铁,冶金,市政工程等，类型(通道位置)是直通式，口径是DN25-DN1200，公称通径是1寸-48寸，规格是具体价格请来电咨询,电话：15122260462