

J11W全铜丝扣截止阀 厂家热销系列

产品名称	J11W全铜丝扣截止阀 厂家热销系列
公司名称	广腾阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广腾 型号:J11W 连接形式:螺纹
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室
联系电话	02136361289 13310018578

产品详情

j11w全铜丝扣截止阀

按作用和用途分铜阀门主要分为以下几类：

- 1.铜闸阀：闸阀是指关闭件（闸板）沿通道轴线的垂直方向移动的阀门，在管路上主要作为切断介质用，即全开或全关使用。
- 2.铜球阀：是由旋塞阀演变而来，它的启闭件是一个球体，利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。
- 3.铜截止阀：是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。
- 4.铜止回阀：依靠介质本身的流动而自动开、闭阀瓣，用来防止截止回流的阀门。

铜阀门的选用：

- 1.根据控制功能选用，各类阀门具备各自的功能，选用时应注意其相应的功能。
- 2.根据工况选用，常用阀门的技术参数包括工称压力、最大允许工作压力、工作温度（最低和最高温度）和介质（腐蚀性、可燃性），选用时应注意工况的上述参数与阀门的技术参数相符合。
- 3.根据安装结构选用。管路系统的安装结构有管螺纹、法兰、卡套、焊接、软管等。所以阀门的安装结构必须与管道的安装结构相一致，并且规格尺寸要相符合。

铜阀门的安装：

1.管螺纹连接的阀门与管端的管螺纹相连接，其中内螺纹可以是圆柱管螺纹也可以是圆锥管螺纹，而外螺纹必须是圆锥管螺纹。

2.内螺纹连接的闸阀与管端相连接，需控制管端外螺纹长度尺寸。以免管端过量旋入以致顶压闸阀管螺纹内端面，造成阀座变形而影响密封性。

3.管螺纹连接的阀门、安装旋紧时应扳钳该螺纹同端的六角或八角部位、不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位，以免造成阀门变形。

4.法兰连接阀门的法兰与管端的法兰不仅与规格尺寸一致，而且需公称压力一致。

5.截止阀、闸阀在安装与调试过程中发现阀杆泄漏时，拧紧填料处压紧螺母即可，并注意用力不能过大，以不漏水为限。

为了维护共同利益，请在下单前确认好产品材质、型号、规格及数量，如因质量问题，我司无条件配合退换事宜；如您购买的产品不存在质量问题，我司不支持退换。敬请谅解，谢谢！

本产品的品牌是广腾，型号是J11W，连接形式是螺纹，材质是铜，公称通径是DN15~50（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是自动，零部件及配件是配件，形态是其他，类型(通道位置)是直通式，规格是DN15