

新泽谷插件机--性价比高的插件机

产品名称	新泽谷插件机--性价比高的插件机
公司名称	深圳市欧力盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 尺寸:1800*1600*2000 电源电压:220
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上南宏前一路4号3楼
联系电话	0755-27272625 18820212694

产品详情

内容：

产品名称：	xg-2000自动卧式插件机	
产品型号：	xg-2000	
使用材料：	xg-2000	
产品规格：	35*105	
所属分类：	xg-2000 自动卧式插件机	

xg-2000系列机器,兼合跳线插件机及卧式元件插件机的功能,独特的伺服控制系统,完成跳线和卧式元件混合插件的完美过程,高效的节约跳线用量.

高速度高密度的完美效果.独立的插件机带给你生产安排的灵活调配.应用软件基于中文windows 2000系统,操作界面简单易懂,实现人机界面的对话,实践经验和科学理论的结合带给你产品品质和生产效率的提升.实践经验和科学理论的结合带给你产品品质和生产效率的提升.

xg-2000 自动卧式插件机 参数规格

1	理论速度	24000点/小时
2	插入不良率	小于200ppm
3	插入方向	平行0度,90度,180度,270度.
4	元件跨距	双孔距5.0mm-20mm(专插入跳线时可达5mm-30mm)
5	基板尺寸	最小50mm*50mm、最大450mm*450mm
6	基板厚度	0.79-2.36mm

7	元件种类	电容器、晶体管、二极管、电阻、熔断丝等编带封装料。
8	跳线(jw)	独立输送方式.直径0.5mm-0.7mm镀锡铜线
9	元件引线剪脚长度	1.2-2.2mm(可调)
10	元件引线弯脚角度	10-35度(可调)
11	机器尺寸(长×宽×高)	1800mm×1600mm×1800mm
12	机器重量	700kg
13	使用电源	220v,ac (单相) 50/60hz,1.5kva;
14	系统保护	不间断电源(ups)配置，断电后可运行15分钟
15	使用功率	1.2kw (节能型)
16	使用气压	0.5mpa
17	用气量	0.2立方/分钟
18	使用环境温度	5-25度
19	机器噪音	65分贝
20	孔位校正方式	机器视觉系统,多点mark视觉校正.
21	驱动系统	ac伺服、ac马达
22	数据输入方式	usb接口输入(excel文档格式),
23	控制系统	中文操作界面(windows系统控制平台)液晶显示器
24	工作台运转方式	顺时针和逆时针方向
25	线路板输送方式	手动/自动可选

本产品的加工定制是是，尺寸是1800*1600*2000，电源电压是220，功率是1.2KV，品牌是欧力盛，型号是XG-2000，用途是插件，重量是700KG，自动手动是自动