

全新自动立式插件机XG-3000 新泽谷

产品名称	全新自动立式插件机XG-3000 新泽谷
公司名称	余姚永耀光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新泽谷 型号:XG-3000
公司地址	中国 浙江 宁波 余姚市 西郑巷张巷89号
联系电话	086 0574 62295748

产品详情

3000系列自动立式插件机

«

3000系列自动立式插件机 产品描述

3000系列机器是最新最实用的立式机，独立的多套数的伺服控制系统，完成高稳定的插件性能，达到高速度高密度的完美插装效果。

3000系列自动立式插件机 产品特性

新泽谷的插件机系列产品，主要用于小家电的电子元件插装，一台机器单位时间内的插件量与20个工人的插件量相等。应用软件基于中方windows2000系统，操作界面简单易懂，实现人机界面的对话。

工控、模块化设计 编程、调试时间短维护成本低 多套独立伺服系统任意角度插件

3000自动立式插件机 参数规格

理论速度	18000点/小时（软件系统升级可提速）
插入不良率	小于300ppm

插入方向	0-360度 增量为1度。
引线跨距	双间距2.5mm/5.0mm/7.5mm或3.5mm
基板尺寸	最小50mm × 50mm，最大450mm × 450mm
基板厚度	0.79-2.36mm
元件规格	最大高度为23mm，最大直径为10mm，最大引脚直径为0.8mm
元件种类	电容器、晶体管、三极管、led灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、熔断丝等立式编带封装料。
元件引线剪脚长度	1.5 ± 0.3mm（短脚刀），2.0 ± 0.3mm（长脚刀）
元件引线弯脚角度	10-35度(可调)
料站数量	60站（推荐使用站数），可选（10-100站）
机器尺寸(长 × 宽 × 高)	主机尺寸1800mm × 1600mm × 2000mm
料站尺寸	500mm × 600mm × 760m
机器重量	2000kg（40站）
使用电源	220v，ac（单相）50/60hz，2.0kva/1.8kw（节能型）
系统保护	不间断电源(ups)配置，断电后可运行15分钟
使用功率	1.6kw（节能型）
使用气压	0.6--0.8mpa
用气量	0.3立方/分钟
使用环境温度	5-25度
机器噪音	65分贝
孔位校正方式	机器视觉系统,多点mark视觉校正.
驱动系统	ac伺服,ac马达
数据输入方式	usb接口输入(excel文档格式)
控制系统	中文操作界面(windows系统控制平台)液晶显示器
元件密度	元件本体之间1mm间距，贴片元件与孔之间距离不能小于3mm
工作台运转方式	顺时针和逆时针方向
线路板输送方式	手动/自动可选

产品特性

底座上升机构结构简单、操作员易学易懂稳定性强维护成本更低。专利号：zl 200920193765.6360度插件，由伺服马达驱动的插件头，按间隔1度在0-360度插件。电路板传送方式所有机器均提供手动或自动电路板传送选择，手动放板可实现零放板时间，自动传送支持双向传送方式。模组安装位置选项，可以根据生产实际需要选择10-100站立，以每10/20站位为一个单元。最大和度满足生产与厂房内布局。分配头自动补料功能，分配头上有灵敏查测机构，当检测到料带上缺少元件时，会立即启动自动补料功能，分配头下一颗元件送到链夹上，当分配头上的料用完时，机器会提示对应分配头没有物料功能。插件主爪选项可提供2.5mm（单跨距）、3.5mm（单跨距）、2.5/5.0mm（双跨距）和2.5/5.0/7.5mm（三跨距）插件头，可根据产品要求配置。插件头主爪占地面积少，但能进行高密度插件，并符合电子装配要求，插件主爪寿命大大延长。

本产品的加工定制是是，品牌是新泽谷，型号是XG-3000，用途是AI自动插件