

H74W-16/25C 唐钢圆盘式超薄止回阀

产品名称	H74W-16/25C 唐钢圆盘式超薄止回阀
公司名称	凯宏阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯宏 型号:H74W-16/25C
公司地址	仑苍镇辉煌工业区
联系电话	0595-86143256 15396325100

产品详情

一、产品及用途及特点 h74对夹单瓣旋启式止回阀采用短型结构设计，相比传统的止回阀，该系列阀门具有无外漏、水平安装，密封性能好、线性震动小、压降小和零座圈磨损优势，特别是水平安装时阀门开阀压力，h74w对夹圆片式止回阀是一种圆盘型超薄止回阀，阀瓣处附有o型密封圈，密封性能好，且有弹簧辅助关闭，动作灵敏，特别对安装空间限制的场所最为适用。具有结构简单，外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。

二、产品技术参数： 公称通径：dn（mm）50-600
公称压力：pn（mpa）：1.6，2.5， 三：适用介质

h74w-16/25c 适用于水，蒸汽，油品等适用温度：-29~425c

单瓣旋启式止回阀h74 clip-on single valve flap swing type check valve主要尺寸 main dimensions

通径dn (mm)	pn		d1	d			
	1.0、1.6mpa	2.5、4.0mpa		1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa	4.0mpa
50	19	19	25	109	109	109	109
65	19	19	38	129	129	129	129
80	19	19	46	144	144	144	144
100	19	19	71.5	164	164	170	170
125	19	19	95	194	194	196	196
150	19	29	114	220	220	226	226
200	29	29	140	275	275	286	293
250	29	38	188	330	331	343	355

300	38	51	216	380	386	403	420
350	44	51	263	440	446	460	477
400	51	51	305	491	495	517	549
450	60	76	356	541	558	567	574
500	64	83	406	596	620	622	626
600	70	90	482	698	732	734	745

五、凯宏阀门订货说明：

1、 产品名称与型号 产品公称通径 产品公称压力 阀体材质 产品连接方式 使用温度 使用介质 是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、 如有特殊要求时请在订购产品时注明。

3、 若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我公司（凯宏阀门有限公司）销售部订购。

4、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的阀门专家为您审核把关。

欢迎选购订做！

中国凯宏阀门有限公司座落于中国文化古城，东亚文化之都、海上丝绸之路起点（福建省泉州市），福建阀门高新专业区，利用地缘的优势。产品多年来受到国内的重点燃气、化工、冶炼企业长期选用，锅炉等制造企业长期配套。汇集了优秀的阀门专业人才，配备了精良的阀门制造设备和检测设备。企业通过iso9001质量体系认证，az安全注册认证。公司主要产品：球阀、安全阀、水力控制阀、软密封闸阀、止回阀、闸阀、截止阀、蝶阀、刀形闸阀、电站阀门、衬氟阀门、衬胶阀门等，产品广泛应用于电厂、石油、化工、制药、煤气、食品、纸业、给排水、空调、管道系统等领域。公司主导产品牌安全阀销售全国各地，是福建省唯一专业生产安全阀的厂家。

公司另一主导产品：zl99124192.4 zl00111674.6 zl92109430.2 zl99124107.x高温高压球阀发明专利产品。该产品获得第44届国际发明“尤里卡”金奖。产品高参数、零泄露、启闭轻、寿命长、耐火烧等性能均处于国际领先水平。产品广泛适用于石油、化工、电力、天然气及长输管线等工业管道，是现有高温高压闸阀、截止阀的最佳替代产品。

联系人：王先生

联系电话：13725178588

企业实景展示

本产品的加工定制是是，品牌是凯宏，型号是H74W-16/25C，种类是金属密封，材质是碳钢，连接形式是对夹，结构形式是蝶式，公称通径是40-60（mm），适用介质是水，蒸汽，油品，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是介质流动的冲力，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式，规格是40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600