# ZFQ-1阻火呼吸阀HXF-IZ阻火呼吸阀不锈钢防爆阻火呼吸阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZFQ-1阻火呼吸阀HXF-IZ阻火呼吸阀不锈钢防爆阻火呼吸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县奔田阀门厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 介质温度:80（℃）<br>工作压差:用户自定<br>材质:碳钢 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 永嘉县<br>瓯北镇东瓯工业园区（正大轴承厂内）6.. |
| 联系电话 | 86 0577 67961278 |

# 产品详情

欢迎来电咨询 销售电话　0577-67971287　　0577-67961278

实际价格　请来电咨询

产品介绍

产品信息名称： 阻火呼吸阀 型号： zfq-1 (hxf-iz) 材质： 碳钢 或 不锈钢 或 铝合金

产品特点

1.能对石油储罐内外压力进行自动调节的特点。

2.该阀是安装在固定顶罐上的通风装置，减少油品的蒸发消耗，控制储罐压力作用

3.耐低温防冻通性合格：在-42度操作2小时，压力阀盘，真空阀盘和密封均无变形现象，完全符合标准要求。

4.在常温36度连续操作72小时，动作10000次，压力阀盘，真空阀盘和导杆接触面无任何磨损和碰伤迹象，导杆升降灵敏无卡死现象。

5.阻爆性能合格，连续13次阻爆性能试验每次都能阻火。

保养与维修

为了确保新型全天候呼吸阀的性能达到完全使用的目的。呼吸阀在半年进行检查和保养。

1：检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活，导杆阀环接触有无损伤。

2：重新安装压力阀盘时，要保证接触面严密，导杆升降灵活。

3：起用新的呼吸阀时，必须清除阀盘间的防震物，该阀一定要垂直安装。

点击输入文字描述

## 产品实拍图

负压阀盘：不锈钢材质 聚四氟乙烯做密封面，于阀座完美的密封。不泄露 ！！！！
用户可自定义吸入压力

正压阀盘：不锈钢材质，聚四氟乙烯做密封面，可由用户自定义呼出压力。做到完美的结合用户需求！！！

正负压操作压力可以根据客户需要定制

阻火板采用 304或316 材质

## 阻火呼吸阀图纸

## 产品尺寸

| 公称通径(mm) | 安装尺寸（mm） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | d | k | l | h | n×φ |
| dn25 | 115 | 85 | 160 | 165 | 4×14 |
| dn32 | 135 | 100 | 180 | 185 | 4×18 |
| dn40 | 145 | 110 | 190 | 190 | 4×18 |
| dn50 | 160 | 125 | 220 | 220 | 4×18 |
| dn80 | 195 | 160 | 270 | 260 | 8×18 |
| dn100 | 215 | 180 | 310 | 280 | 8×18 |
| dn150 | 280 | 240 | 380 | 330 | 8×22 |
| dn200 | 335 | 295 | 450 | 380 | 12×22 |
| dn250 | 395 | 350 | 520 | 420 | 12×22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dn400 | 565 | 515 | 670 | 520 | 16×26 | |

本产品的介质温度是80（°C），工作压差是用户自定，材质是碳钢，品牌是BenTianValve，型号是ZFQ-1 HXF-IZ，产品别名是呼吸阀，适用范围是油罐，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是双向，驱动方式是重力自控，用途是呼吸，适用介质是油品，压力环境是常压，规格是DN25~DN300