

ZFQ-1阻火呼吸阀HXF-IZ阻火呼吸阀不绣钢防爆阻火呼吸阀

产品名称	ZFQ-1阻火呼吸阀HXF-IZ阻火呼吸阀不绣钢防爆阻火呼吸阀
公司名称	永嘉县奔田阀门厂
价格	面议
规格参数	介质温度:80 () 工作压差:用户自定 材质:碳钢
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北镇东瓯工业园区 (正大轴承厂内) 6..
联系电话	86 0577 67961278

产品详情

欢迎来电咨询 销售电话 0577-67971287 0577-67961278

实际价格 请来电咨询

产品介绍

产品信息名称：阻火呼吸阀 型号：zfq-1 (hxf-iz) 材质：碳钢 或 不绣钢 或 铝合金

产品特点

- 1.能对石油储罐内外压力进行自动调节的特点。
- 2.该阀是安装在固定顶罐上的通风装置，减少油品的蒸发消耗，控制储罐压力作用
- 3.耐低温防冻通性合格：在-42度操作2小时，压力阀盘，真空阀盘和密封均无变形现象，完全符合标准要求。
- 4.在常温36度连续操作72小时，动作10000次，压力阀盘，真空阀盘和导杆接触面无任何磨损和碰伤迹象，导杆升降灵敏无卡死现象。
- 5.阻爆性能合格，连续13次阻爆性能试验每次都能阻火。

保养与维修

为了确保新型全天候呼吸阀的性能达到完全使用的目的。呼吸阀在半年进行检查和保养。

- 1：检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活，导杆阀环接触有无损伤。
- 2：重新安装压力阀盘时，要保证接触面严密，导杆升降灵活。
- 3：起用新的呼吸阀时，必须清除阀盘间的防震物，该阀一定要垂直安装。

点击输入文字描述

产品实拍图

负压阀盘：不锈钢材质 聚四氟乙烯做密封面，于阀座完美的密封。不泄露！！！！
用户可自定义吸入压力

正压阀盘：不锈钢材质，聚四氟乙烯做密封面，可由用户自定义呼出压力。做到完美的结合用户需求！！

正负压操作压力可以根据客户需要定制

阻火板采用 304或316 材质

阻火呼吸阀图纸

产品尺寸

公称通径 (mm)	安装尺寸 (mm)				
	d	k	l	h	n ×
dn25	115	85	160	165	4 × 14
dn32	135	100	180	185	4 × 18
dn40	145	110	190	190	4 × 18
dn50	160	125	220	220	4 × 18
dn80	195	160	270	260	8 × 18
dn100	215	180	310	280	8 × 18
dn150	280	240	380	330	8 × 22
dn200	335	295	450	380	12 × 22
dn250	395	350	520	420	12 × 22

dn400	565	515	670	520	16 × 26	
-------	-----	-----	-----	-----	---------	--

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是用户自定，材质是碳钢，品牌是BenTianValve，型号是ZFQ-1 HXF-IZ，产品别名是呼吸阀，适用范围是油罐，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是双向，驱动方式是重力自控，用途是呼吸，适用介质是油品，压力环境是常压，规格是DN25~DN300