

固定式甲苯二甲苯挥发性有机物检测仪

产品名称	固定式甲苯二甲苯挥发性有机物检测仪
公司名称	武汉鑫众信化工科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:南油诺安 型号:PID901
公司地址	崇仁路110号银洲商城网商3层10号8房
联系电话	13129920688 13129920688

产品详情

产品特点

真空纳米陶管光致电离 (pid) 检测技术

内置高性能气泵，响应迅速，恢复时间快

专利双气道进气系统，现场自动清洗、自动调零

专利过滤装置，在高湿度、高盐雾等恶劣环境能正常工作

内置温度和湿度传感器，实时进行温度、湿度补偿

可查询历史报警记录，实时显示stel、twa等数据

内置多种响应系数，便于选择性检查待定vocs

mg/m3和ppm浓度单位互换

模块化设计，维护更换方便

技术参数

测气体：挥发性有机物(vocs)，如苯、甲苯、二甲苯、萘、酮类、氨和胺类等

测原理：光致电离 (pid)

测方式：吸入式 (泵流量约为250ml/min)

响应时间：t90 < 20s

显示方式：点阵式lcd显示，中文菜单，led指示

报警方式：led光报警，可配接防爆声光报警器（选购）

调节方式：红外遥控器或磁棒

电源：24vdc(15 ~ 30vdc)

功耗：3w（带防爆声光报警器 5w）

输出信号：4 ~ 20 ma（三线制）

modbus / rs485

继电器高低段报警开关量输出（2a 30vdc）

继电器故障报警输出

24vdc继电器输出（驱动声光报警器）

输电缆：1000m，3(4) × 1.5 mm²

1500m，3(4) × 2.0mm²

气接口：npt 3/4 (f) (可按要求配置不同规格尺寸)

环境温度：-40 ~ +70

相对湿度：0 ~ 99% rh /无凝结

传感器寿命：1年

防爆等级：ex d iic t6 gb

防护等级：ip 66

外形尺寸：133 × 265 × 123mm (w × h × d)

重量：3,500克

检测范围、准确度、分辨率:

检测范围	准确度	分辨率
0.00 ~ 5/10/20ppm	± 2%f.s.	0.01ppm
0.0 ~ 50/100ppm	± 3%f.s.	0.1ppm
0 ~ 200/500/1000ppm	± 5%f.s.	1ppm

本产品的加工定制是否，品牌是南油诺安，型号是PID901