

EPDM保温管，防腐抗老化保温管，波纹管保温套

产品名称	EPDM保温管，防腐抗老化保温管，波纹管保温套
公司名称	上海旺卓橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶板 颜色:黑色 用途:保温
公司地址	中国 上海 上海市杨浦区 松江区明南路288号(海鸥工业园区)3号楼
联系电话	86-021-51086578 15921483123

产品详情

一、亚罗弗保温材料是国际上唯一一家用三元乙丙橡胶发泡制成的闭泡弹性保温材料，三元乙丙材质化学名为epdm。

二、使用温度广：-57 ~ 125 长期使用。

三、使用功能寿命最长，保温效果稳定在15年。

四、是唯一获得安全、环保国际认证的产品：iso9001（质量）；iso14001（环保）；ohsas18001（安全）认证。

五、产品规格最多的橡塑发泡产品，且供货及时（上海产）

厚度：3mm ~ 50mm；内径 6mm ~ 140mm。

六、产品销售至全球100多个国家和地区，拥有一流的生产、检测设备，专业销售服务队伍，是目前国际上最好的保温材料（橡塑类）。

七、产品通过了全球权威机构检测认证，如gb（中国）、din（德国）、astm（美国）、jisk（日本）、ul-94（新加坡）、aitm（瑞士）等，拥有100多项检测报告。

八、三元乙丙橡胶是“无龟裂橡胶”，防水、防酸、抗臭氧能力最强，不易老化，不含亚硝酸胺等有毒物质。

九、物理特性最好。1、导热系数低：0 时为0.034w/mk；2、防水好： μ 5000；3、阻燃性好：氧指数达34.4，烟密度最低：18。

十、公司拥有目前最先进专业的软件，以供客户最安全、最经济的节能预算，另备最合理的施工安装手册及光盘。

epdm挠性闭泡绝热材料在医院、酒店、住宅大厦及工业厂房室内外热水管系统中减少热量损失十分有效，而且epdm亦已被证明是太阳能系统室外管道最适用的绝热材料。

当安装在环保要求极高的场所时，它不会带来纤维材料常有的危险。epdm不含石棉或其它纤维材料，所以被广泛选择取代玻璃纤维或岩棉等纤维材料，常被应用在酒店、医院、工业或住宅等温度高达100的热水管上。

epdm绝热材料具有下列优点：

- 使用温度高达125 间隔使用达175 。
- 室外使用时具有突出的抗紫外线及耐候性。
- 在其整个使用寿命中导热系数一直保持稳定。
- 吸水率和水蒸气渗透率都极低。
- 即使在室外使用时亦无须另加外套保护层。
- 由于它具有挠性，所以安装容易。

上述种种优点使epdm能成为太阳能热水系统的理想绝热材料。

epdm绝热材料由于其耐高温的特性，被广泛应用于车辆的引擎盖以及车辆的空调设备中。

epdm绝热材料因为具有挠性而且安装容易，因此适用于冰冻水冷切系统。

本产品的材质是三元乙丙橡胶板，颜色是黑色，用途是保温，产地/产商是WZ