

无收缩水泥基灌浆料 李女士

产品名称	无收缩水泥基灌浆料 李女士
公司名称	石家庄科信建材有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	材质:水泥砂浆 产地:河北 功能:加固固定抢修
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄市桥西区工农路618号
联系电话	86-0311-85330544

产品详情

材质	水泥砂浆	产地	河北
功能	加固 固定 抢修	规格	CGM
抗压强度	80	品牌	科信
适用范围	加固 固定 抢修		

高强无收缩灌浆料

联系人：李惠

电话：0311-86545305

手机：15831951580

邮箱：kexinjiancai186@163.com

"科信牌"无收缩灌浆料是以优化级配的高强度材料作为骨料，以水泥作为基料，辅以防沉降、防离析、高流态、微膨胀、增强等物质配制而成。该kx系列无收缩自流平灌浆料具有自流平、免振捣、高强、微膨胀、抗收缩、抗渗透、耐磨损、耐老化等特性及多种使用功能，操作简便，应用广泛。二、适用范围：1、 钢筋结构基础，接缝填充灌浆。2、 机械设备地脚螺栓、锚栓基座的固定灌浆。3、 桥梁基座，支撑垫混凝土面层，岩基灌浆。4、 连续墙，逆打墙柱、地下室墙板，后打耐震壁。5、 钢厂、电厂、机械厂等的快速修护灌浆。6、 桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养护修复。7、 轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。三、产品特点▲ 早强高强
浇后1-3天强度高达30mpa以上，缩短工期。▲ 自流态
现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。▲ 微膨胀
浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压力确保设备长期安全运行。▲ 抗油渗
在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。▲ 耐久性

200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。▲ 耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用 ▲
低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程