

工业车库门，翻板车库门 滑升车库门 电动车库门

产品名称	工业车库门，翻板车库门 滑升车库门 电动车库门
公司名称	北京旭日环照新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:旭日环照 材质:金属
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市经济技术开发区芳草二路新民工业区
联系电话	86 027 50463899 13720333981

产品详情

北京旭日环照新型建材有限公司,坐落在北京市大兴区黄村镇李村工业区，是一家以开发、生产及销售，快速卷帘门，高速卷帘门，快速卷门，高速卷门，快速门，高速门，自动卷帘门，自动卷门、软门帘，门帘，pvc软帘、软门，防静电门帘、黄色防静电网格胶卷、工业堆积门、工业滑升门、滑升门，车库门、pvc水晶板软、水晶板（软玻璃），自动道闸机，道闸机，智慧道闸，道闸等产品的企业。产品以通过iso9001质量管理体系认证，并成为中国建设部车库门、自动门标准化委员会会员单位，并拥有多项专利。

经过多年的努力，旭日环照公司不断发展、壮大；以放射状、连锁式在全国部分大中城市，建立了多家分支机构（如：天津、上海、沈阳、深圳、泉州、武汉、章洲、廊坊、长春等大中城市），来满足国内广大国内外用户的需求。旭日环照快速卷帘门，旭日环照快速卷门，旭日环照快速门，旭日环照快卷门，旭日环照高速卷帘门，旭日环照高速卷门，旭日环照高速门，旭日环照软门帘，旭日环照门帘，旭日环照工业门，旭日环照工业堆积门，旭日环照自动卷帘门，旭日环照自动卷门，旭日环照车库门，旭日环照提升门，旭日环照滑升门等产品并以高效、优质、低价等优势深受广大客户亲睐，产品不断更新，公司不断扩大。欢迎登陆<http://www.xrhz.com>或电话垂询：010-51664185 13801003895

旭日环照公司引进法国选进技术生产的工业滑升门，门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂，门板的背板内设有钢制加强带。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味等特点，可广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷库装配、精密机械、物流仓储、物流通道、大面积洞口外门等场所，可提高物流及洁净场所性能，提高空调效果，自动关闭提高作业效率等优点。

规格：w12000*h15000 颜色：白/杏仁/褐/蓝 材质：外用镀锌钢板，内部为聚氨脂保温

1：门板：门板厚度40mm,宽度:500mm,610mm等一般种规格 热阻系数 $r=14.96, 18.25$ 绝缘板的k

-值 1.5w/m²k门板表面聚脂处理，颜色以白色为主，其它颜色可定制.门体抗风载荷为180kg/m。阻燃试验达到等级为b1级。

2：轨道：全部采用2.0mm厚的热镀锌钢板制成,有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。专用轴承支架，可以承载重负荷运转。

3：平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达50，000-100，000次工作循环。

4：密封：底部u形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管或条密封。

5：通道小门和观察窗：根据需要在门体宽度小于5米时，可以选配多种尺寸的通道小门。根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

6：掣动方式：220v电动机械式掣动。

7：安全控制装置：可选配气感安全保护置，红外安全保护装置，并配有开门照明开启。

8：开启方式：采用链条传动实现机械与电器离合，无线遥控开启关闭。

9：停电应急开启：打开应急锁、拉动离合线，亦可以实现快速手动方式打开的操作。

本产品的产品类别是整套门，品牌是旭日环照，材质是金属，金属材质是聚氨脂，开关类型是自动，制作工艺是模压，特殊用途是自动，使用范围是车库，质量等级是优质，安全等级是A级，抗压强度是125，水密性是541，硬度是125，摆锤冲击量是236（kJ/m²），抗风压性能是652，弯曲弹性模量是236（Mpa），拉伸屈服强度是652（Mpa），风格是欧式，颜色是白色，产地是北京旭日，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是7500*6500（cm），门框板材厚度是2mm（mm），类型是车库门，品种是工艺门