

# 线艺COILCRAFT大电流功率电感MSS1278-333MLD 33UH

## 3.1A屏蔽电感

产品名称	线艺COILCRAFT大电流功率电感MSS1278-333MLD 33UH 3.1A屏蔽电感
公司名称	深圳市福田区华诚高科电子商行
价格	面议
规格参数	应用范围:滤波 种类:固定电感 品牌:coilcraft/线艺
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 华强电子世界三店第3D4C238室
联系电话	86 755 23610736

## 产品详情

- 12.3 × 12.3毫米的占位面积，7.8毫米高屏蔽电感。

- 低dcr和优良的电流处理。

核心材料铁氧体环境符合rohs，无卤素。终端rohs兼容雾锡镍磷青铜。其他终端，无需额外费用。

重量：3.8 - 4.6克环境温度：-40 ° c至+85 ° c在直流电流，+85 ° c至+125 ° c在电流降额。

存储温度组件：-40 ° c至+125 ° c。磁带和卷轴包装：-40 ° c至+80 ° c。耐焊接热最大三四十第二回流+260 ° c，部件之间的循环冷却到室温。

潮湿敏感度等级 (msl) 1 (在<30 ° c/85%相对湿度) 无限地板寿命。在故障时间 (fit) 的/平均故障间隔时间 (mtbf) 38每十亿小时/

26,315,789小时，计算每telcordia公司sr-332。包装500/13 “ 卷筒塑料胶带：24毫米宽，0.5毫米厚，20 mm口袋间距，8.3

mm袋深度。pcb清洗用纯净水或酒精测试。对于其他溶剂，看到doc787\_pcb\_washing.pdf的。

本产品的应用范围是滤波，种类是固定电感，品牌是coilcraft/线艺，型号是MSS1278-333MLD，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是高频，安装方式是卧式密封，骨架材料是铁氧体，品质因数Q是0，电感量是33UH，允许误差是20%，感抗 $X_L$ 是0（ ），额定电流是3100（mA），分布电容是0（F），标称电压是0（V）