

# 全国联保供应拉丝机专用变频器AC62L-T3-011G 11KW

产品名称	全国联保供应拉丝机专用变频器AC62L-T3-011G 11KW
公司名称	新乡市正通机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:卷绕专用 品牌:深圳伟创 产品系列:AC60
公司地址	光彩大市场B-17栋033号房
联系电话	5011943 15993033688

## 产品详情

电压等级：220v级(单相电源) 0.4-2.2kw220v级(单相电源) 0.4-2.2kw380v级(三相电源) 0.75-1000kw技术特点：

### 性能优异

超强的低频转矩，快速的动态响应特性，超稳定的稳速精度。

### 张力算法

独特的张力控制算法，快速响应张力瞬间既可达到稳定状态。

### 工业设计

抗金属粉尘设计，采用独立风道技术。

### 三防处理

pcb全部采用加厚三防漆处理。

### 抗震设计

高抗震设计，轻松应对拉丝机机台震动。

### 成本优势

全部张力算法集成到变频器，同时将拉丝机特色功能整合到变频器中，无需外围电路和器件或仅需简单的外围控制电路，便可实现复杂的拉

丝机全部控制功能，大大的简化了原设备控制电路。

## 功能优势

张力控制由变频器完成，张力控制精度高，性能稳定。变频器集成了多套拉丝机专一用参数，直接调用对应系统参数，无需客户逐一设定参数。

领先行业的V/f控制模式，带来矢量变频器的控制感受

- 1、低谐波输出，有效延长电机寿命。
- 2、载波频率：根据模块温度自动调节，自动适应环境。
- 3、超低载波频率技术，有效降低变频器输出漏电流，控制电机距离更远。
- 4、灵活的多段v/f方式。
- 5、超强的自动转矩提升功能，自动提供超大启动转矩。

丰富的端子功能：

外部端子vs1：0~10v、外部端子vs2：-10v~10v、外部端子as：4~20ma、rs485、频率脉冲输入；

启动、停止、正反转、点动、多段速、自由停车、复位、加减速时间选择、频率设定通道选择、外部故障报警；

继电器输出，集电极输出，0~10v输出，4~20ma输出，频率脉冲输出等。

快速稳定的pid控制功能

多种pid控制：普通pid和压力闭环专用pid，更广的使用范围和更强的行业针对性。

本产品的应用范围是卷绕专用，品牌是深圳伟创，产品系列是AC60，型号是AC62L-13-011P，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是11（kW），滤波器是内置1A+1B滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是5（A）