

通风管道加工安装 排烟设备连接维护

产品名称	通风管道加工安装 排烟设备连接维护
公司名称	北京世纪科蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世纪科蓝 效果:外观完美便于维护
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院4号楼14层1410
联系电话	010-56386218 13910047955

产品详情

厨房排烟系统的构成

厨房排烟系统主要有集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机（含消音器）和厨房整体补风装置组成。

厨房有眼排风量的确定 为了保证净化效果，在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算，罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。

厨房补风

由于厨房所在建筑物的格局以及厨房在建筑物中的位置不同，有条件的厨房应有建筑物的集中空调系统进行有序送风。

集烟罩

集烟罩一般采用整体加工，包括过滤、集油、集水的设备，多为专业厨房公司制作。

排烟管道

厨房排烟管道的水平段不宜太长，一般最远距离不超过15m并且有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着在烟道上，接排烟罩的支管上应设有调节阀。

排烟风机

常用的排烟风机有轴流风机、离心风机和风机箱3种。

风管自动生产线是一款高性价比设备，非常适合于共板法兰、角钢法兰以及插接式法兰的混合生产。该设备采用国际流行的型材焊接结构，坚固耐用、稳定可靠、易于清洁和维修保养；整体的框架结构，方便设备的多次搬运，因此该生产线既适合于工厂内的生产，也适合于在工程现场的生产。

通风管道制作和来料加工

以镀锌板为材质的空调通风管道、消防排烟管道、厨房排烟管道、排烟罩、风管、消声器，静压箱。

法兰制作

角钢法兰连接密封，吊装牢固，外型美观。

现场加工

我们拥有两套完整的风管加工设备和相应的现场负责人，可提供现场加工服务，减少额外费用。