

编码开关 旭瑞特

产品名称	编码开关 旭瑞特
公司名称	深圳市旭瑞特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:旭瑞特 型号:KI-05
公司地址	深圳市宝安区民治街道民康路秋瑞大厦1318（办公场所）
联系电话	0755-83281110 13662285181

产品详情

（一）机械特性

1>操作力：单键开关最大操作力不大于8n

2>拨键行程：1mm

3>工作温度：-40 ~ + 90

4>储存温度：-40 ~ + 90

（二）电器特性

1>开关经常切换的额定电流：25ma，耐压24vdc

2>开关不经常切换的额定电流：100ma,耐压50vdc

3>接触电阻：初始值最大500m ，测试后最大值118--132m

4>绝缘电阻：最小100m ，500vdc

5>极际电容：最大5pf

6>电气强度：可承受基本正弦波形，频率50hz,500vac/1min的电气强度试验，无闪烁或击穿现象。

7>回路：单接点单选择：ds(s),dp(l)

8>电器寿命：单键开关在电压24vdc与25ma之下测试，拨动2000次以后仍能正常工作

(三) 焊接和清洗过程

1>在所有操作过程中，请确保开关在“ off ” 位置

2>波焊：推荐焊锡温度在500 ° f(260)，最多五秒钟

3>手焊：使用30瓦烙铁控制温度在608 ° f(320)，焊接时间大约2秒钟

4>补焊锡完成前：请确保开关推钮在“ off ”（开关出厂时状态）

5>清洗过程：清洗使用超音波方式，能给与更好效果，使用蒸汽方式时，温度不可超51

本产品的加工定制是是，品牌是旭瑞特，型号是KI-05，种类是拨动式，额定电压是50（V），额定电流是100（A），接触电阻是500（ ），绝缘电阻是100（M ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价