各规格涂料油墨油漆砂纹助剂，超高性价比

产品名称	各规格涂料油墨油漆砂纹助剂，超高性价比
公司名称	江阴市永昌药化机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:swf 产品规格:120um到6um 用途、使用范围:表面效果助剂
公司地址	江苏省江阴市祝塘镇祝文路28号
联系电话	86-510-86380522 051086380722 13585050813

产品详情

各型号规格价格根据一级代理、二级代理、直接用户区分。当直接用户月使用量达到二级代理销量，将享受二级代理价格。

砂纹剂砂纹粉又称（砂面粉、砂纹剂、立纹剂）

一、概述：砂纹剂是一种专为粉体涂料设计的共聚聚酯粉末，它能赋予粉末涂料消光的耐磨砂纹效果。砂纹剂c810相比同类产品，用量少(内挤1-8%即可)、价格低廉；且分散性好，光泽稳定。

二、技术指标：

1、平均粒径μm:2—120(分十种型号)

2、平均分子量: 6000

3、熔点℃: ≥200℃

4、溶解度: 1~2%（常温下，丙酮）

5、外观：白色粉末 比重：约1.31

三、应用及性能：

1、砂纹剂能赋予涂膜表面极佳硬度、平滑性以及抗刮损性。

2、不含硅酮成份，不影响重涂附着性。

3、添加量为总量的0.5-11%,在粉末粒径一定情况下,用量越少,砂纹越粗；用量越多，砂纹越细，光泽越低

。

4、砂纹剂配合膨润土一起使用成本低，效果更好。

5、砂纹粗细主要与粉末粒径和加量有关,做无光砂纹时，最好不加流平剂，并配合白炭黑一起使用；做低光平砂纹时,砂纹剂过量并配合流平剂及少量消光剂(如0.5%)一起使用,填料宜选择硫酸钡。

6、加入0.2-0.8%高目滑石粉可最好地解决细砂纹边角覆盖问题。

砂纹粉主要特性:

1.加入砂纹粉制成的砂面漆喷涂后的涂层表面具有很好的手感，视觉上有立体感，且能够减弱反光，有很好的亚光性，给人高雅舒心的感受，大大提高饰物的档次，是一种很有发展前景的高级油漆、油墨产品。

2.分散性能很好。由于砂纹粉与油漆、油墨有相似的化学性质，相近的密度，所以能够均匀分布在油漆、油墨中，不易飘浮，不易沉淀。

3.耐温性能好。可耐215°C左右的高温,不怕开水烫、不怕强日光照射等。砂纹粉具有较好的热稳定性。

4.粒度均匀。独特的加工工艺使此产品的粒度分布范围窄，并可根据用户要求对产品粒径进行调节。由于具有严紧的粒径分布，所以同时具有立体效果和耐磨擦性。

5.适用范围广。砂纹粉适用于油性油漆、油墨及涂料中，均能显现良好的效果。

砂纹粉规格型号

型号	平均粒径（μm）	最小粒径（um）	最大粒径（um）	作用	耐温度（℃）
c812	120	135	90	视觉感强	200-220
c810	100	75	125	视觉感强	200-220
c808	82	65	100	视觉感中	200-220
s806	62	45	75	手感强烈	200-220
s804	43	22	55	手感适中	200-220
s803	33	16	45	手感适中	200-220
s802	16	0.5	33	细微手感	200-220
x8020	22	18	33	细微手感	200~220
x8016	15	10	20	细微手感	200-220
x8006	5	0.5	10	光整消光	200-220

本产品的型号是swf，产品规格是120um到6um，用途、使用范围是表面效果助剂，品牌是kx，包装规格是25kg，CAS是6900-600