

## 浮球开关(图) zc 浮球式

产品名称	浮球开关(图) zc 浮球式
公司名称	东莞市驰诚电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:zc 型号:ZC-SS125I-G1 种类:浮球式
公司地址	广东 东莞市 常平镇袁山贝宝塔工业区
联系电话	076982322432 13600249075

## 产品详情

本公司专业设计，生产浮球液位元开关，近接开关，水流开关，高压磁簧继电器，磁簧温度开关等。我们本著优越的技术为基础，可以提供客户专业的技术支持，协助客户共同设计用户方案，以满足客户的特殊需求。诚挚的欢迎国内外经销商、代理商、厂商一起合作开发。

产品主要服务于运动器材，防盗系统，家电产品，自动控制，通讯器材，测试仪器，医疗器材等行业。

浮球开关是通过磁感应来实现感应水位，液位的作用。浮球内配有磁铁，而塑胶浮球液位开关本体内这装有进口的干簧管或者叫磁簧开关，干簧管上接两根线出来，一般除去在塑胶本体或者不锈钢本体里的是350mm。干簧管用高温黑色胶或者低温白色胶灌注在本体内。通过浮球的上下移动来实现感应水位液位的高低。当浮球被水或者其他的液体送到干簧管的位置是，磁铁就会吸合干簧管内的两个发片粘合在一起，这样就形成了连接，通过外面的线输出信号，发出报警。浮球开关就起到感应水位液位的作用。浮球可以卡簧固定在你需要的位置，也可做翻转动作，就是你可以用一个浮球开关，它既可以水满报警，也可以起到没水的时候报警的作用，当这个要客户长度来定！只需要把浮球调换一下就可以。但是浮球是两个卡簧固定的，卡簧之间的距离只能是36mm。这样才可以起到翻转的作用。可以做一个浮球控制感应两个水位，甚至跟多的水位，长度很长的话一般只有不锈钢的才能做的到，pp塑料材质做的话，长度太长小型塑料浮球液位开关本体会弯度，这样可能会影响效果。也可以做两个浮球感应两个水位的，出线三根或者四根，等等。一般我们做的浮球开关，液位开关塑胶的垂直安装的螺牙是m8粗牙、m10等，侧装的用螺帽索的是m16粗牙，还有一款侧装是直接扭在机器上面的螺牙的直径是23.5mm亦4分牙，有一款侧装的两边都可以扭在机器上面螺牙的直径是27mm。垂直安装的常规的有zc-pp25i,zc-pp31i,zc-pp52i、zc-pp40i、zc-pp83i的，25-31-52指的是浮球开关的长度，量法是从螺母那里（不包括螺牙）到底部的距离，就是你需要的浮球开关在水箱里的实际长度。单位是mm。如需要细牙的也可以做。不锈钢浮球开关一般直装的螺牙是m10粗牙，侧装的直接扭在机器上面的是标准4分管牙，侧面安装的也有一款是直接螺帽锁住的，也是用m10粗牙的，常规的有zc-ss45i,zc-ss80i,zc-ssl-1。螺牙的大小，粗牙还是细牙都可跟据客户你的需求配。材质pvdf与不锈钢316制作的浮球开关使用环境是溶酸碱。浮球开关分为两种，一种是低功率的小于100vdc电压，还有一种就是100vdc-220vdc之间属于高功率。所以客户你需要知道你那边是接到多大的电压上，注：连接电压为直流电！。公司可以制作各种非标的连杆式浮球开关，不锈钢浮球开关的长度可以做到最低45mm到最长到4米，动作点可以做4到5个，可制作防爆型浮球开关，以及各种规格的塑料/不锈钢浮球开关，液位开关。只要属这个范围内就没有我们做不到的，只有你想不到的

。本产品的品牌是zc，型号是ZC-SS125I-G1，种类是浮球式，额定电压是24/220（V），额定电流是0.5/1.5（A），产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价