

浮球液位开关 MAC KEY 意大利玛赫

产品名称	浮球液位开关 MAC KEY 意大利玛赫
公司名称	上海豫汉智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:玛赫 型号:MAC-3-15M
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层J区123室
联系电话	021-61629091 18701793751

产品详情

液位开关mac-3-5m的详细介绍液位开关mac-3-5m技术参数： \varnothing 最高工作温度：50 ° c \varnothing 防护等级：ip 68 \varnothing 额定电流：电压：10 (8a) 250v-10 (4a) 380v；（推荐使用工作电压为24v dc） \varnothing 工作温度：-10摄氏度~60摄氏度； \varnothing 控制精度 $\pm 0.05m$ \varnothing 工作气压：1大气压； \varnothing 适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。 \varnothing 电缆长度：标准供货长度为5米，特殊长度可订做。是一个能够调节桶，槽或井中液位的开关。mac3液位开关key-5可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免于维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。mac3液位开关key-5，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。key-5 mac3 mac 3 mac-3 key-10 key-3浮球液位开关mac-3-5m一、概述mac-3-5m型是采用意大利玛赫公司专利技术生产的高密封性能浮动开关。该产品适用于控制液泵工作，调节液位，也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射来保证。mac-3-5m电缆浮球液位开关是一个能够调节桶，槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免于维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。mac-3-5m浮动开关，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。二、主要特点：该产品的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。三、主要技术参数：1、工作电压：250v。2、工作电流：8a。3、工作温度：0~80 。4、电寿命：1 \times 100000次。5、机械寿命：5 \times 100000次。安装说明供水系统使用“黑色”和“蓝色”的电线：浮球在下水位时，接点是接通的状态浮球在上水位时，接点是不通的状态排水系统使用“黑色”和“褐色”的电线：浮球在上水位时，接点是接通的状态浮球在下水位时，接点是不通的状态重锤的装置法1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆子I处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下），再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。2、轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环。 **重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同轻裸铜线扣入电缆代替。重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，绝不可将电缆线接头浸入水中。

本产品的加工定制是是，品牌是玛赫，型号是MAC-3-15M，种类是浮球式，额定电压是240（V），额定电流是8（A），接触电阻是-（ ），绝缘电阻是-（M ），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是优惠