

欧凯牌电动牢固型天窗 整套窗

产品名称	欧凯牌电动牢固型天窗 整套窗
公司名称	上虞市欧凯电器有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套窗 悬开方向:上悬窗 品牌:欧凯
公司地址	浙江省上虞市小越镇吴山工业区
联系电话	86-575-82036288 18858521366

产品详情

上虞市欧凯电器有限公司（前身是余姚市宏奇电机有限公司），是一家专业生产线性驱动器的生产企业。拥有5年的生产经验，技术力量雄厚。 公司拥有现代化的自动流水线，和完善的检测设备，所有员工都经过严格的培训，管理人员具有大专以上学历，或在各自的领域里拥有多年的工作经验。 计算机技术在欧凯新产品开发及生产管理、质量监控中已得到普遍应用。对关键器械进行定点，定期做老化试验，一般器械进厂进行抽检，特殊器械进行全检，生产线设立质控点，产品入库前要进行100%严格检测检验，各部门严把质量关，使公司产品质量得到不断提高。公司以先进的技术、灵活的市场营销和优良的售后服务为用户提供满意的产品。 公司一直坚持“ 高标准、高质量、持续改进、力求更好 ” 的质量方针，线性驱动器通过了欧洲ce和rosh认证，与很多知名企业合作，产品远销欧洲、东南亚及北美地区等。产品赢得了国际众多企业的信赖。公司将以优良的品质为您的产品赢得市场提供可靠保证，期待与您的合作！ 公司目前年产电动线性驱动器20万套，近期准备再新增1条流水线，使公司的生产能力更上一层楼。我们将为您提供优质的产品和服务。

ok628

技术参数：

- *24 v dc永磁直流电机
- *最大推力为6000n，最大拉力为4000 n
- *紧凑型设计，具有较小的安装尺寸
- *内置限位开关（不可调）

*直径30mm的铝制连接管

*直径24mm的铝制拉伸管

*铁尾拉

*标准保护系数：ip44

*空载情况下，噪音等级为48分贝

*工作循环：10%，每工作2分钟休息18分钟

*选项：

标准行程：25-800 mm，可以根据客户的要求来设计。

空载速率：6.5mm-45mm/s

负载速率：4.5mm-40mm/s

	spindle pitch(mm)	max load(n)		typical ampfull load	typical speed		self lock max(n)	
		push	pull		unloaded	full loaded	push	pull
hqe 1000n	12/3	1000	800	5	45	40	1000	800
hqe 3000n	9/3	3000	2000	4.5	15	12	3000	2000
hqe 4000n	5/2	4000	3000	4	7.5	6	4000	3000
hqe 6000n	5/2	6000	4000	4	7.5	6	6000	4000

ok648 linear actuator

feature

[working voltage] 12/24vdc

[stroke] 50-500mm

[speed] 3-20mm/s

[ip grade] ip54

[shell color] silvery white

[duty] cycle 10%

[limit switches] built in, not movable

[max charge] 750n

本产品的产品类别是整套窗，悬开方向是上悬窗，品牌是欧凯，材质是金属，窗帘类型是悬挂式，功能是防虫,防尘,防风,其他，颜色是白，长度是2000，宽度是50，窗扇尺寸是1500*1200（mm），摆锤冲击量是11（kJ/m²），抗风压性能是良性，弯曲弹性模量是11（Mpa），硬度是11，产地是上虞，型号是ok698648，窗框尺寸是2000*1500（mm）