

# 烘干机蒸汽散热器漏水了，请找散热器生产厂家，散热器多少钱

产品名称	烘干机蒸汽散热器漏水了，请找散热器生产厂家，散热器多少钱
公司名称	昆山市玉山镇福英豪机械设备制造厂
价格	面议
规格参数	材质:紫铜管 类型:GFS 品牌:福英豪
公司地址	江苏 昆山市 锦溪镇开发区
联系电话	051218912675928 13913248496

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息重量：200公斤保修期；一年毛重：210公斤电源；220v 产地：江苏昆山

### 一、前言

我厂生产的蒸汽和电加热烘干机，在采用全封闭的结构，提高热交换器热能的利用率的基础上，又根据多年的制造经验和用户的使用要求，作了进一步的改进，使该机具有造型新颖、结构合理、效率高、耗能少、噪音低安全可靠等特点。该机问世不久就受到中外客户的欢迎。

### 二、主要技术参数

	蒸汽加热					电加热		
织物重量	40kg	70kg	120kg	150kg	200kg	20kg	40kg	70kg
蒸气压力	0.294~0.58 mpa	同左	同左	同左	同左	电加热功 率	电加热功 率	电加热功 率18kw
						5.5kw	15kw	
电动机	1.1kw1台	1.5kw1台	2.2kw1台	3kw1台	3.0kw1台	0.55kw	1.1kw	1.5kw

	0.75kw1台	1.1kw1台	2.2kw1台	1.1kw2台	1.1kw2台	0.43kw	0.75kw	1.1kw
外形尺寸	1120*1485* 1870	1230*1660* 2270	1480*1900* 2300	1900*2030* 3205	1763*2225* 3350	710*940* 1650	1120*1485* 1870	1230*1660* 2270
整机净重	约560kg	约800kg	约980kg	约1100kg	约1500kg	约200kg	约560kg	约800kg
烘干时间	20~30min	同左	同左	同左	同左	7	同左	同左

### 三、烘干机的原理及结构

#### 1、工作原理：

本机由抽风机将加热后的热空气吸进旋转着的内筒，使滚动不停的织物进行热交换，使水气化排出机外，达到在短时间内烘干织物的效果，大规格机用双抽风、双引风增加效率。

#### 2、机器结构：

本机采用控制装置。调定好所需烘干时间控制器，该机将自动完成整个烘干工作过程，结束后自动停机。

本机采用机前开门，方便投入和取出织物，并可通过玻璃门，观察运行情况。

本机采用蒸汽加热器，电加热器两种类型。可按用户所需选择蒸汽加热烘干或电加热烘干而生产制造。

本机传动部份由电机通过度二级三角皮带传至主轴拖动内筒运行，利用正反换向器控制机器进行正反转，以达到将筒内织物打匀的目的。

### 四、机器的操作

- 1、 将脱水后的织物放置转筒，关好门。
- 2、 选择适当的时间，温度控制。
- 3、 按动启动按钮，机器开始运行。
- 4、 烘干结束自动停机，便可取出织物。
- 5、 操作过程中，关闭门再启动运行，停机时再取织物，以免发生意外，中途停机时按停止按钮，即可紧急停止。
- 6、 为了安全，该机必须安装接地电线。

### 五、机器的维修与保养

- 1、 经常打扫周围的环境及刷清热交换器滤网灰尘。
- 2、 经常检查蒸汽进汽管和接头。经常检查线路操作系统和加热器，发现问题应及时排除。

- 3、 经常将传动部分，轴承处加润滑油。
- 4、 机器每半年保养一次，每年大保养一次。
- 5、 为了提高工作效率，增强通风能力，请经常清理、打扫排风口的铁拦网上的杂物，关好所有烘干机门。
- 6、 请经常开启疏水阀排放积水，以免冷水留在散热器中，造成温度升不上来

产品实拍图

点击输入文字描述

产品特写图

添加图片1、电脑控制、全自动、手动可选，洗涤容量大，洗净率高，能耗低，噪音、振动小，外形美观。2、...  
使用。4、适用范围广：宾馆、酒店、招待所、医院、洗涤行业、院校均可使用。5、棉、毛、麻，化纤

型号model	xgq-120fa型model xgq-100fa	xgq-100fa型model xgq-70fa	xgq-70fa型model xgq-50fa
额定容量 kgrated capacity	85-100	70	50
洗衣缸容量 lwasher capacity	940	600	430
最大电机功率 kwmotor power	11	7.5	6
每车耗水量约 kgwater consumption capacity about	1800	1250	1200

每车耗气量约 kgstem consumption capacity about	50	45	30
每车耗电量约 kgelectory consumption capacity about	3.2	2.8	2.1
外形尺寸(长、宽、高) mmoverall dimesions(l.w.h)	1680 × 1900 × 1900	1450 × 1850 × 1800	1350 × 1520 × 1800
整机重量约 kgweight about	3000	2600	1785

点击输入文字描述

产品包装图

产品品质对比图  
优质vs劣质

定制说明

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

企业介绍

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

### 1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质保证

### 2、关于尺码

外形尺寸为人工测量，因测量工具和测量方法的不同等因素，会存在一点误差，请以实物尺寸为准

### 3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄颜色经校对与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等

### 4、关于客服

如您的咨询没能及时的回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障

### 5、关于售后

我们将提供完善的售后服务，保修一年，品质保证

### 6、关于发货

由于设备比较大，只能通过物流发货

本产品的材质是紫铜管，类型是GFS，品牌是福英豪，适用机械是衣服烘干机，型号是HGDF