

# 诚招代理 工艺玻璃门 室内整套平移实木门 别墅门庭院门

产品名称	诚招代理 工艺玻璃门 室内整套平移实木门 别墅门庭院门
公司名称	广州市潮盛门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:潮盛 材质:玻璃
公司地址	广州市番禺区钟村镇石壁二村石陈路96号之一
联系电话	0086-02084718140 15975533789

## 产品详情

[标准规格]：(宽×高×厚单位mm)单开门标准尺寸：880\*2040\*180，子母门标准尺寸：1250\*2080\*180  
双开标准尺寸：1600\*2080\*180材做艺间高点,木为有门规发司[门18的【强调说明】：本公司全部房间门是分体配套(门套板三块、门板一张、门套线5条或6条)；需木工或门窗工在施工现场组装后进行安装。  
利门稳每材果经燃木5家、差分，又以工:[适用场所]：洗手间、浴室、厨房、卧室门木和间已0、+且最；  
材最代门效纯：上门原木实木门是取自森林的天然原木或者实木集成材(也称实木指接材或实木齿接材)，经过烘干、下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形、组装、打磨、上油漆等工序科学加工而成。原材料：有杉木、松木、核桃木、楸木、桃花芯、沙比利、红翅木、花梨木、红木、松木、楸木、橡木(橡胶木)等等。特点1、湿度:8-12%，减少了门的变形，翘曲机率，从而延长了门的使用寿命。2、工厂化作业，具有较高的制作精密度。3、工厂喷漆，不易释放甲醛、苯等有毒气体，污染环境。4、实木门具有天然环保、不变形、耐腐蚀、无裂纹及隔热保温等特点。5、实木门因具有良好的吸音性，而有效地起到了隔音的作用。6、外观华丽，雕刻精美，而且款式多样。杉[磨0无木含装门0长黑实条原通漆，外[货期]：我厂按尺寸定做，35天内发货(由于拼装门工艺复杂，精打细做，25天已经是最短的时间，请买家规划好装修时间，谢谢！木门时间越长，门的寿命也就越长)。保木原\*物、：v级张些0长打0图成。  
。[颜色]：多种颜色[优点]：开启方便，防潮，隔音效果好，绿色环保。[图片]：尽供先择样式，不排除色差存在。本公司保留更改完善产品的外形或性能的权利，请以实物为准。艺门越木面定排、工配9、恒命订排艺说同

、门套安装：1、门套装配连接处，应严密、平整、无黑缝；固定配件应锁紧；门套对角线应准确，2米以内允许公差 1毫米，2米以上允许 1.5毫米；2、门套装好后，应三维水平垂直，垂直度允许公差+2毫米，水平平直度公差允许+1毫米；门套与墙体间结合应有固定螺钉(每延米不少于3个)；门套宽度在200毫米以上应加装固定铁片；门套与墙之间缝隙用发泡胶双面密封，发泡胶应涂匀，干后切割平整。  
二、套线安装：线安装应均匀涂胶与门套、墙体固定，套线接口处应平整、严密、无缝隙，安装后同侧套线在一个平面；因墙体不平时，必须保证套线接口平整。套线弯度允许公差1毫米。套线与墙体缝隙应用密封胶填缝处理。  
三、门扇安装：1、门扇安装后，应平整、垂直，门扇与门套外露面相平；门扇开启无异响，开关灵活自如；2、门套与门扇间缝隙，下缝为6毫米，其余三边为2毫米；所有缝隙允许公差+0.5毫米；3、门扇关严后与密封条结合紧密，不摆动。  
四、五金：1、门合页应垂直、平整；平口合页

应于门扇、门套对应开槽，槽口应规范，大小与合页相同，三边允许公差 + 0.5，装合后平整无缝隙，合页开启应灵活自如。三叉合页按模具安装，插销应插到位。合页固定螺钉应装全、平直，隐于合页平面。2、门锁开槽应准确、规范，大小与锁体、锁片一致；门锁安装应紧固，开锁自如无异响；配件安装齐全，固定螺钉均应装全、平直。3、吸、闭门器、拉手等均应安装在指定位置，安装牢固，固定螺钉均应装全、平直，装后配件效果良好。五、外观：1、套、门线与地面结合缝隙应小于3毫米，并用防水密封胶封合缝隙。2、整樘门装毕，应平整划一，开启自如灵活，整体效果良好，无刻划痕

本产品的产品类别是整套门，品牌是潮盛，材质是玻璃，玻璃类别是工艺玻璃，玻璃尺寸是2080\*880\*180，开关类型是手动，质量等级是优质，颜色是标准色，产地是广东，安全等级是A级，硬度是高，抗压强度是强，摆锤冲击量是500 (kJ/m<sup>2</sup>)，拉伸屈服强度是100 (Mpa)，抗风压性能是好，弯曲弹性模量是100 (Mpa)，水密性是好，制作工艺是手工，风格是中式，使用范围是客厅，特殊用途是卷帘，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框板材厚度是40 (mm)，门框最大尺寸是2080\*880\*180 (cm)