

# 腻子粉 腻子膏 专用 3mm 短纤维 聚酯纤维 咨询更优惠

产品名称	腻子粉 腻子膏 专用 3mm 短纤维 聚酯纤维 咨询更优惠
公司名称	上海梓源工贸有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	材质:聚酯纤维 产地:上海 功能:抗裂
公司地址	上海市普陀区祁连山路689号3号楼477室
联系电话	86 021 66600818 13817517257

## 产品详情

材质	聚酯纤维	产地	上海
功能	抗裂	规格	3mm
抗压强度	550	品牌	STB
适用范围	腻子粉或腻子膏		

上海梓源工贸有限公司位于国际化大都市上海普陀物流集散中心，交通便捷，高速公路、铁路和水路四通八达。

上海梓源工贸有限公司专业研发、生产、销售碱金属盐系列产品，品种涵盖锂盐、铯盐和铷盐等稀有碱金属产品。其中被喻为21世纪的“能源之星”和“工业味精”的锂系列产品，则是公司的重点品种。公司代理国内外企业各厂商的优势产品，以贸易为基础，以实业为依托，全球采购，全球销售。

上海梓源工贸有限公司拥有专业的销售和技术服务队伍，公司本着客户至上，质量第一的原则，为客户提供优质的服务及高品质的产品！

来了不问是您的错,问了不买是我的错!希望您既然来了,就给我们一次机会,相信我们一定会让您满意的,公司产品均以最低价销售!真诚的祝您生意兴隆,财源广进,万事如意,永远幸福!

### 【产品介绍】

上海梓源工贸有限公司的腻子粉或腻子膏专用超细超软3mm短纤维是以聚酯（pet）为主要原料，添加功

能母料.通过塑化熔融.挤出.高倍率拉伸后，经特殊表面处理加工而成的束状结构的高分子聚合物纤维。该纤维除具有强度高、耐腐蚀、耐高温、化学稳定性强，握裹力强等优点，加入腻子粉（膏）中，经搅拌可形成数量巨大的纤维单丝的立体分布，起到加筋和桥接的作用，以有效的提高腻子粉（膏）混合料的力学性能，防止腻子粉（膏）的开裂。是腻子粉（膏）理想的纤维材料。

### 【主要用途】

它主要适用于：1、腻子粉2、腻子膏

【施工原理】1、起到吸附的作用，增加其粘度和粘附力2、起到稳定作用，由于纤维高温稳定性强

3、增粘作用，提高粘结力，增强粘附性。

4、它起到加强筋作用，纤维乱向分布，相互搭接对混合料形成网络缠绕，能有效克服骨料的滑移，阻碍裂缝的产生。

5、起到增韧阻裂作用，因为纤维模量值高，延伸力强，具有有效的应力分布及阻裂功能，能有效防止低温脆裂。

### 【物理性质和主要参数】

纤维类型 束状单丝 直径： $20\mu\text{m} \pm 4\mu\text{m}$  长度3mm 抗拉强度  $> 550\text{mpa}$  杨氏模量  $> 13.5\text{gpa}$   
断裂伸长率： $3\% \pm 9\%$  熔点： $259^\circ\text{c}$  比重： $1.36\text{—}1.4\text{g/cm}^3$  燃点： $554^\circ\text{c}$  抗酸碱性极高  
安全性：无毒材料 建议用量： $1.5\text{kg}\text{—}3.5\text{kg/m}^3$

参考价格：11-15元/公斤

本价格只作为参考，不作为报价，具体价格需联系我们！公司承诺本公司产品在质量和价格上均有优势，诚招代理，欢迎广大客户前来咨询！谢谢！