

【上海梓源工贸】聚丙烯腈纤维 抗裂质量好 混凝土用 超

产品名称	【上海梓源工贸】聚丙烯腈纤维 抗裂质量好 混凝土用 超
公司名称	上海梓源工贸有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	材质:聚丙烯腈纤维 产地:江苏 功能:抗裂
公司地址	上海市普陀区祁连山路689号3号楼477室
联系电话	86 021 66600818 13817517257

产品详情

材质	聚丙烯腈纤维	产地	江苏
功能	抗裂	规格	3/6/9/12/15mm
抗压强度	600	品牌	STB
适用范围	混凝土 居住房		

上海梓源工贸有限公司位于国际化大都市上海普陀物流集散中心，交通便捷，高速公路、铁路和水路四通八达。

上海梓源工贸有限公司专业研发、生产、销售碱金属盐系列产品，品种涵盖锂盐、铯盐和铷盐等稀有碱金属产品。其中被喻为21世纪的“能源之星”和“工业味精”的锂系列产品，则是公司的重点品种。公司代理国内外企业各厂商的优势产品，以贸易为基础，以实业为依托，全球采购，全球销售。

上海梓源工贸有限公司拥有专业的销售和技术服务队伍，公司本着客户至上，质量第一的原则，为客户提供优质的服务及高品质的产品！

来了不问是您的错,问了不买是我的错!希望您既然来了,就给我们一次机会,相信我们一定会让您满意的,公司产品均以最低价销售!真诚的祝您生意兴隆,财源广进,万事如意,永远幸福!

【产品说明】 上海梓源工贸有限公司生产的聚丙烯晴纤维又称晴纶纤维，该纤维比聚丙烯纤维具有更高的弹性模量、抗拉强度、耐酸碱性和耐高温、严寒、抗紫外线性等特点。作为水泥混凝土和沥青混凝土的主要加强筋，可有效地抑制混凝土早期的塑性裂缝和干缩裂缝，提高混凝土的韧性及抗冲击性能，改善混凝土的抗冻、抗渗等耐久性能。从而有效地提高混凝土的抗拉强度、抗疲劳强度和抗弯拉强度。用于沥青混凝土中显著改善混凝土的粘结性、高温稳定性、疲劳耐久性同时具有低温防裂和防止反射裂缝的产生，有效提高抗拉、抗剪、抗压和抗冲击强度。该纤维是一种性能十分优良的混凝土抗裂增强材料。

产品规格：3/6/9/12/15mm或根据客户定制。

【主要参数及质量标准】

项目	单位	检验结果
线密度	dtex	1.31
纤维直径	um	12
密度	g/cm ³	1.18
弹性模量	mpa	17235
断裂延伸率	%	17.5
含水率	%	< 10
抗拉强度	mpa	600
耐酸碱性	/	良好
熔点		240 开始软化，无明显熔点

执行jt/t525-2004《公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯晴纤维》，jt/t534-2004《沥青路面用聚合物纤维》，cecs 38：2004《纤维混凝土结构技术规程》。

【主要用途】

- 1 新建沥青路面面层
- 2 旧沥青路面罩面
- 3 旧水泥混凝土路面罩面
- 4 钢结构桥铺装工程
- 5 机场跑道与停机坪加强
- 6 桥面罩沥青混凝土面层

【推荐掺量】

昼夜交通量 添加量 (kg/每吨沥青混合料)

<5000 1.5~2.0

5000-60000 2.5~3.0

>60000 3.5

普通混凝土砂浆添加量：1kg/立方。

参考价格：12元/公斤

本价格只作为参考，不作为报价，具体价格需联系我们！公司承诺本公司产品在质量和价格上均有优势，诚招代理，欢迎广大客户前来咨询！谢谢！