

可见光优化石英光纤 石英光纤

产品名称	可见光优化石英光纤 石英光纤
公司名称	天津光联科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:石英光纤 型号:光纤跳线
公司地址	天津生态城动漫中路126号动漫大厦C1-217-1
联系电话	13902089953

产品详情

光纤采用进口棒料生产，适用于价格敏感的应用；光纤主要应用于可见至近红外波段传输；光纤的数值孔径 $na=0.22 \pm 0.02$ ，芯层/包层比ccdr：1：1.04或1：1.1。

产品指标：

光纤类型	产品编号	透过光谱范围(nm)	芯径(μm) ± 2%	包层直径(μm) ± 2%	涂敷直径(μm) ± 3%
vsf-a1	op-vsf-110-2	300~1800	100	110	125
vsf-a2	op-vsf-200-1	300~1800	192	200	235
vsf-a3	op-vsf-220-2	300~1800	200	220	245
vsf-a4	op-vsf-440-2	300~1800	400	440	480
vsf-a5	op-vsf-660-2	300~1800	600	660	710
vsf-a6	op-vsf-880-2	300~1800	800	880	1100
vsf-a7	op-vsf-1100-2	300~1800	1000	1100	1300

本产品的加工定制是是，品牌是石英光纤，型号是光纤跳线，种类是光纤跳线，透过光谱范围是300~1800nm，数值孔径是0.22，芯层/包层比是1：1.04或1：1.1