

# 台湾三碁石材机专用变频器S200-4T1.5G红外桥切机专用变频器

产品名称	台湾三碁石材机专用变频器S200-4T1.5G红外桥切机专用变频器
公司名称	上海三碁电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:矿用 品牌:SANCH/三碁 产品系列:S200
公司地址	上海嘉定区金沙江西路1555弄
联系电话	021-69515275 13989502020

## 产品详情

台湾sanch/三碁s200系列专用变频器（诚招华中、东北、西南、西北等地一级代理）

功率范围：380v0.75-15kw

### 产品特性介绍：

本品是三碁电气为部分特殊应用环境行业客户开发的一款专用变频器，硬件设计采用最符合设备工艺特性及应用环境适应性强的考量方案，软件功能采用最适合该机械工艺及控制要求的软件固化程序，一键恢复功能，使用户免于调试，维护方便，低频转矩、过载能力性能优异，本产品石材机械行业使用量超过20万台。

### 主要功能及设计特性：

- 1、本产品最适合纺织、石材、数控等机械的驱动解决方案，根据机械特性，采用本公司独特的转矩控制方式，使低频运转更平滑，所以可以有效解决机械的低频抖动问题。
- 2、复杂应用，简单设定，功能参数易学易用，需设定参数可预约出厂固化，一键恢复，无须专业人员操作设定。
- 3、充分考虑夏季时车间的高温环境，采用外露式散热系统设计，足够大的散热器，保证了最优的散热效果，在夏季酷暑时依然稳定运转，不影响生产。
- 4、充分考虑潮湿、油污等环境，采用军品等级的专业防护处理，使变频器在恶劣环境下能够长期稳定运转，所以大大延长了使用寿命。

5、风扇吸式设计，减少被棉絮等环境异物堵住的机率，风扇网易拆卸，使风扇维护变得快速简单。

产品型号：

输入电压等级380v

型号s200-4t0.75g、1.5g、2.2g、3.7g、5.5g、7.5g、11g、15g、22g

通用马达功率(kw)0.75、1.5、2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、22

sanch-三碁变频器全系列产品使用说明书、操作手册请登录三碁官方网站<http://www.sanch.net>下载。

品质及使用寿命：

所有电子材料均符合rohs标准，98%以上电子料采用欧洲、美国、日本国际知名电子材料厂商产品，所有来料均经过严格的品质测试及供应商资质承认，所有物料均由厂家或厂家正式授权代理商供货，绝无任何电子市场采购的物料，产品各项性能指标均经过严格的实验室测试，所有产品生产销售使用环节均采用电子代码追踪管理，产品设计使用寿命8-10年。通过ce认证。

技术支持及服务保障：

本公司全国各地直属20个办事处均有专业的技术人员全天候提供技术咨询及完善的售前、售后服务，有办事处区域提供24小时服务，偏远地区48小时内由就近办事处或代理销售机构服务响应，用户可随时联系三碁电气办事处或拨打全国客服中心400-6161619免费电话提出服务需求，产品质保期18个月，质保期内免费服务，非品质原因及超质保期产品服务费用由三碁总部服务中心仅按成本费统一报价，杜绝乱收费，所有维修品配件均采用全新原装材料，杜绝二手材料。

代理商支持：

本公司生产基地根据每月出货量及全国代理商预估计划，动态调整库存量，充分保障各规格库存，同国内外服务优良的知名大型物流配送机构签订长期合作，及时准确的把货物送至指定收货地，可替代代理商直接向国内客户发货；铺货支持、广告支持、技术支持、培训支持、优质的产品，完善的服务，合理的价位，强大的品牌推广使代理商只需把资源投入到销售环节，其他一切交由我们来完成，欢迎有代理意愿的朋友考察加盟！

用户使用建议：

变频器的使用寿命及使用效果同温度、电压、电流、负载、环境密切相关；良好的环境、及时的维护能让产品发挥更佳的效能，为用户节省更多的资源创造更多财富，使用前要注意主回路电源线路要连接牢靠，设备充分接地，使用稳定的电源，闪电、雷击、过高过低电压均会损害电子产品器件，机械负载故障要及时排除，长期使用要注意定期清洁风扇、风道及变频器内部异物，清洁维护需专业的人员操作，长期不使用再次使用时要检查后通电30分钟以上再启动，有故障或使用问题及时联系我司服务中心。

本产品的应用范围是矿用，品牌是SANCH/三碁，产品系列是S200，型号是S200-4T1.5G，额定电压是三相AC380-440（V），适配电机功率是1.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是厂家直销，额定电流是1（A），电机容量是1