

# 环形变压器 500w 24V塑壳 大功率 防水变压器

产品名称	环形变压器 500w 24V塑壳 大功率 防水变压器
公司名称	深圳市泰和通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数:单相 额定功率:500 防潮方式:开放式
公司地址	深圳市宝安区新安街道前进一路35区A6栋二楼西座
联系电话	13316963689 13510269159

## 产品详情

图片信息: ( 图片仅供参考 , 所有交易以货品实物为准 )

价格说明 : 所发布的单价为我司按标准件核出,准确单价以双方确定样板后根据买方的具体参数要求、数量、结款方式等条件结合核定为准产品参数 : 所有产品订单生产。产品参数等可由客户自定

### 环形电源变压器技术规格书 ( 电气参数表 )

型号	h	产品类型	防水变压器
铁芯结构	环形	防尘防水等级	ip-66
检验标准	gb	认证号	

绝缘电阻:

抗电强度:

输入—输出: dc 500v 100 m

输入—输出: ac 1000 v 1 min

1ma (无击穿、飞弧)

工艺参数：

n	相位、脚位	线径	圈数	可恢复保险	绕制方法	包带 (聚酯膜)	外出线
n1	1----2			120 /5a	环密绕	聚酯亚光1/2	1672#18a/15cm红色
n2	3----4				双线环绕	聚酯亚光1/2	1015#12a/15cm黑黑
外观	铁盒						
铁芯材质	b						

电气参数：

	脚位	测试标准 (空载)	测试标准 (负载)	测试仪器	温升测试
交流电压	1----2	220v/ 50-60hz	220v 50-60hz	电量器。变频源	
交流电压	3---4	25.8v	24v (电阻法)	电量器。变频源	48

## 技术指标

输入额定电压：单相220vac

工作频率：50hz

输出电压：24vac

输出电流：21a

功率：500w

效率： 98%

温升：<85

波形畸变：<0.1%

绝缘强度：2000v，1分钟无击穿

绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2m

使用条件：

1环境温度：-15 ~ +40

经营理念：

1. 品质第一，提供优质的产品，创公司品牌，创产品品牌，创服务品牌，创造电源第一品牌；
2. 提供优质的服务，争创顾客满意度为100%；
3. 提供专业、专注、创新的产品，追求卓越，引领电源业；
4. 质量打造品牌，诚信赢得客户，让用户体验优质产品，分享价值。

服务指南：

1. 在购买前请明确需求，有疑问欢迎在线客服或拨打电话进行垂询；
2. 架上产品价格常有波动，有时更改不及时，成交价以商定为准；
3. 客户收货时请点清货物数目、品种，及时验货；
4. 为了节省您的运费，大件以物流为主，物流公司与保价费自选；

温馨提示：

1. 本公司除特殊注明，我们的产品报价均为不含税单价。
2. 信息中的说明及参数、图片仅供参考，由于时间及其它因素变动的，我司不另行声明。最终标的物以最新实物样板或双方约定为准。

联系方式：

qq：781600199

手机：13510269159

联系人：罗先生

感谢您对本公司的支持，祝您购物愉快！

本产品的电源相数是单相，额定功率是500，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是THT，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，型号是HF-24500，加工定制是否，应用范围是防水