

东风1230型粉粒物料运输车—运输车价格

产品名称	东风1230型粉粒物料运输车—运输车价格
公司名称	随州市三力专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风 排量:多种供选 (L)
公司地址	随州市南郊瓜园汽车工业园
联系电话	13908666333 13308666333

产品详情

品牌	东风	发动机型号	C230 20、YC6A240-20、YC6A260-20
排量	多种供选 (L)	底盘型号	EQ1230VJ6
额定功率	170、177、191 (kw)	额定载质量	12500 (kg)
轮胎规格	11.00R20,10.00-20,11.00-20,10.00R20	轮胎数	10
排放标准	GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段	燃料种类	柴油
实际容积	18.75 (立方)	外形尺寸(长*宽*高)	10995 × 2495 × 3800 (mm)
型号	东风1230	整备质量	12305 (kg)
轴距	5350+1300 (mm)	轴数	3
总质量	25000 (kg)	最高车速	90 (km/h)

主要技术参数 上户吨位(kg)：12500 外形尺寸(mm)：10995 × 2495 × 3800 容积(m3)：18.75 轴距(mm)：5350+1300 · 底盘型号：eq1230vj6 发动机：c230 20、yc6a240-20、yc6a260-20 排量：8300、7252、7252 功率：170、177、191 燃油种类：柴油

分类

东风153散装水泥车

、东风后双桥散装水泥车、东风前四后八散装水泥车、解放后双桥散装水泥车、解放前四后八散装水泥车、三桥半挂散装水泥车等几十种系列散装水泥车，主要用于建筑工地，运送物理性质类似煤灰的粉粒物料。工作原理 利用本车动力驱动空气压缩机，将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室，使气室液化床上的粉粒体悬浮成流态状，当罐内压力达到额定值时，打开卸料阀，流动化物料通过管道流动而

进行输送。基本结构 1.汽车底盘。 2.取力器。 3.空气压缩机。 4.空气管道。 5.罐体。 6.卸装料装置。