

2013+代理全新原装村田品牌绕线电感 LQH2MCN100M52L

产品名称	2013+代理全新原装村田品牌绕线电感 LQH2MCN100M52L
公司名称	深圳市荣晟泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:0 种类:磁棒电感 品牌:MURATA/村田
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强广场C座14G
联系电话	86 0755 83222636-18938030340 13691991645

产品详情

qq在线报价：2355605599只做全新原装正品!本公司可提供17点增值税发票！专业提供bom物料清单配单！代理st品牌.主要做stm8s系列 stm32f系列产品.电话：0755-83252582传真: 0755-33061889手机：136 91991645 /13422219324 联系人：陈锦洪先生邮箱：jcdz_2015@hotmail.com实体店：

深圳市福田区华强北高科德电子市场61889房间【门市】深圳市福田区中航路鼎诚国际北座1919室【公司】

广州市越秀区惠福西路290号c1-c3档 【门市】

现金高价回收原装工厂积压库存集成ic，二三极管

注意:近期市场价格波动比较大，请在订货当天咨询当天的市场价格！本店郑重承诺:凡在本店购买的商品如有不符,收到货物后的前三天请与供货方联系.否则视为满意,不予退换.如有特殊情况,可与本店协商,在保质期内,不上锡,不折包装保持完好的情况下,都可给予退换.如价格下跌时,退货价格以当天报价为准.运费由买家付,本店没有承担运费,谢谢合作!此协议为本店的所有权,一专业的电子元器件代理商 smd.dip集成电路专业音响功放.电源管理ic.舞台灯光系列集成ic优势品牌:jrc（新日本无线电）ti（德州）renesas(瑞萨)nec、npx（恩智浦）on（安森美）fairchild（仙童）st（意法）ptc（普诚）toshiba（东芝）maxim（美信）sharp（夏普）

一 . led灯装照明 1 . 大功率led照明：max16832aasa max16820att zxld1360 zxld1362 lm 3404 dd311 dd312 dd3132 . led灯饰：dm11a dm11c dm114 dm115 hv9910/9912 二：le d显示应用1 . tos系列：tb62726afg、tb62726afnag、tb62747afg、tb62747afnag 2 . 台湾聚积系列：mbi502 4gf、mbi5024gp mbi5026gf、mbi5026gp 3 . siti系列:dm11c、dm114、dm115、dm13a、dm132、dm134、dm1354 . mos管及逻辑电路系列:apm4953、sdm4953、74hc、hct、lvc系列5. led驱动控制专用ic:exc266l、exc2668l、pt6961l、pt6901l 三：lcd显示应用 tos系列：t6963cfg、t6a39fg、t6a40fg、ra8835ap3n 四：单片机存储器及控制ic应用单片及及存储：winbord、issi、sst、hynix、stc、cypress.atmel.mic品牌系列

控制ic : altera、ti、silcon、nxp、xilinx五 : max/dallas , sipex , imp应用led照明 , 接口 , 实时时钟及电源管理用ic

专业经销 : usb接口控制芯片 , c8051f系列单片机 , stm32系列 , ic plus以太网交换机芯片 ; 同时为厂家提供各种电子元器件的配套服务

usb接口芯片 : ft232bm , ft232bl , ft232rl , ft245bm , ft245bl , ft245rl , ft2232c , ft2232l , ft2232d , ft2232hl,ft4232hl,ft232rq , cp2102

stm32系列 : stm32f103vct6 , stm32f103vet6 , stm32f103vbt6 , stm32f103c8t6 , stm32f103cbt6,stm32f103r8t6 , stm32f103rbt6 , stm32f103zct6 , stm32f103zet6等

c8051f系列 : c8051f005 , c8051f020 , c8051f021,c8051f023,c8051f300 , c8051f330 , c8051f340,c8051f120 , c8051f310 , c8051f320 , c8051f321 , c8051f040,c8051f060等

本产品的应用范围是0 , 种类是磁棒电感 , 品牌是MURATA/村田 , 型号是LQH2MCN100M52L , 封装形式是功率电感 , 绕线形式是多层平绕式 , 导磁体性质是铁芯 , 磁芯形状是E形 , 工作频率是低频 , 安装方式是立式密封 , 骨架材料是塑料 , 品质因数Q是0 , 电感量是0 , 允许误差是0 , 感抗XL是0 () , 额定电流是0 (mA) , 分布电容是0 (F) , 标称电压是0 (V) , 0是0