电子线束批发 电子元器件专用连接线 屏蔽线束定制

产品名称	电子线束批发 电子元器件专用连接线 屏蔽线束定制
公司名称	苏州宏鹏电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏鹏 型号:0000
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 太平镇聚金路888号
联系电话	86 0512 69578496 13776117258

产品详情

线束小知识:

线束是电路中连接各电器设备的接线部件,由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。

线束的分类线束按作用和信号来分:强电线束、弱电线束、信号线束等等按行业类型类分:工业线束、 家电线束、汽车线束、通信线束等等广义的线束包含:压接装配类和注塑装配类线束材料的好坏,也直 接影响到线束的质量,线束材料的选择,关系到线束的质量和使用寿命。线束一般由导线、绝缘护套、 接线端子以及包装材料组成。一、接线端子的材料选择端子材质(铜件)用的铜主要是黄铜和青铜(黄 铜的硬度比青铜的硬度稍低),其中黄铜占的比重较大。另外,可根据不同的需求选择不同的镀层。二 、绝缘护套的选择护套材质(塑料件)常用的材质主要有pa6、pa66、abs、pbt、pp等。设计插件时可根 据不同的需求选择不同的材质,还可根据实际情况在塑料中添加阻燃或增强材料,以达到增强或阻燃的 目的,如添加玻璃纤维增强等。三、线束导线的选择根据使用环境的不同,选择相应的导线材料。四、 包扎材料的选择线束包扎起到耐磨、阻燃、防腐蚀、防止干扰、降低噪声、美化外观的作用,一般根据 工作环境和空间大小来选择包扎材料。在包扎材料的选择上通常有以下几种1.胶带胶带在线束中起到捆 扎、耐磨、绝缘、阻燃、降噪、作标记等作用,在包扎材料中一般占到30%左右。线束用胶带一般分pvc 胶带、气绒布胶带和布基胶带3种。pvc胶带耐磨性、阻燃性较好;耐温在80 左右,降噪性不好,价格 较便宜。绒布胶带和布基胶带材料为pet。绒布胶带的包扎性和降噪性最好,耐温在105 左右;布基胶 带的耐磨性最好,耐温最高150 左右。绒布胶带和布基胶带共有的缺点是阻燃性不好,价格昂贵。2. 波纹管波纹管在线束包扎中一般占到60%左右,甚至更多。主要的特点就是耐磨性较好,在高温区耐高 温性、阻燃性、耐热性都很好。波纹管的耐温在-40-150 间。它的材质一般分pp和pa2种。pa材质在阻燃 、耐磨方面优于pp材质;但pp材质在抗弯曲疲劳性方面强于pa材质。3.pvc管pvc管的功用和波纹管差不 多。pvc管柔软性和抗弯曲变形性较好,而且pvc管一般为闭口,所以pvc管主要用于线束拐弯的分支处, 以便使导线圆滑过渡。

本产品的加工定制是是,品牌是宏鹏,型号是0000,应用范围是集成电路IC,种类是屏线/斑马纸,接口

类型是USB,支持卡数是单卡,读卡类型是CF,形状是条形,制作工艺是熔接,特性是防潮,工作频率是低频,接触件材质是金属,绝缘体材质是PVC,芯数是8,针数是7,线长是不限(mm)