

单相调压器 0.5KVA 输出AC 0-300V 自耦式

产品名称	单相调压器 0.5KVA 输出AC 0-300V 自耦式
公司名称	深圳市宝安区新安西格玛电子商行
价格	面议
规格参数	电压比:300V 电源相数:单相 额定功率:500VA
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 新湖路与裕安一路交汇处尚都花园1栋裙..
联系电话	86 0755 29582595 13798460407

产品详情

产品概述

td(s)gc2 系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点，达到调压、控温、调速、调光功率控制等目的。

使用范围

广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控温调速、调光、及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

主要技术参数

型号规格	容量 (kva)	相数	频率	输入电压	输出电压	输出电流(a)
tdgc2-0.2	0.2	单相	50hz	220v	0-250v	0.8
tdgc2-0.5	0.5					2

tdgc2-1	1					4
tdgc2-2	2					8
tdgc2-3	3					12
tdgc2-5	5					20
tdgc2-7	7					28
tdgc2-10	10					40
tdgc2-15	15					60
tdgc2-20	20					80
tdgc2-30	30					120
tsgc2-3	3	三相	50hz	380v	0-430v	4
tsgc2-6	6					8
tsgc2-9	9					12
tsgc2-15	15					20
tsgc2-20	20					27
tsgc2-30	30					40

本产品的电压比是300V，电源相数是单相，额定功率是500VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是三科，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是卧式，效率()是80，型号是TDGC2-0.5KVA