TSGC2-20KVA三相接触式电动调压器 20KW自耦调压器

产品名称	TSGC2-20KVA三相接触式电动调压器 20KW自耦调压器
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:输入：380V/输出：0-430V 电源相数:三相 额定功率:20KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

电动调压器

是采用进口优质矽钢片环铁芯组成，配备电压表、电流表，实时监控用电设备的运行状况。本产品采用全封闭设计，操作安全可靠。

工作原理

碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合，电机带动碳刷在线圈磨光面上滑动而进行电压调整；

具有损耗小、效率高、漏磁小、噪音低、瞬间过载能力强、无波形畸变等优点；

产品特征

智能调压器极具人性化设计，配备电压表、电流表，

实时监控运行状况，并设有手动调节的升、降压按钮，使用便利；

而且损耗小、效率高、漏磁小、噪音低、瞬间过载能力强、无波形畸变；

技术参数：

输入电压：三相380v±15%；

输出电压： 0~430v(无级调压)；

频 率：50/60hz；

瞬时过载：<50%；

效 率：≥98%；

绝缘阻抗：≥2mω；

抗电强度：2000v/60s/10ma,无闪络和击穿现象；

波形畸变：<0.1%；

空载损耗：1%~2%；

本产品的电压比是输入：380V/输出：0-430V，电源相数是三相，额定功率是20KW，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是忠立，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率(η)是≥95%，型号是TSGC2/TSGC2J