

TDGC调压器 接触式调压器TDGC-5KVA

产品名称	TDGC调压器 接触式调压器TDGC-5KVA
公司名称	胜厉电器(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:0-250 电源相数:单相 额定功率:5KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号C43幢
联系电话	021-61550138 18179203499

产品详情

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc外形呈四角形，属新型产品。具有外形美观，波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点

二.调压器--使用场合

可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

三.调压器--产品性能

输入电压	单相220
输出电压	单相0-250
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m

tdgc2、tsgc2系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，广泛应用于冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验,公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率调节。主要技术参数1、调压器的基本参数按表1规定2、调压器额定（输出）容量：调压器额定容量按下式计算： $p = \sqrt{3} \times I_2 \times U_2$ 调压器额定输出容量（kva）m-相数，单相m=1；三相m=3 I_2 -额定输出电流（a） U_2 最大输出电压（v）（三相为线电压）

型号	额定容量(kva)	相数	额定频率(Hz)
tdgc2-0.2	0.2	1	50
tdgc2-0.5	0.5	1	50
tdgc2-1	1	1	50
tdgc2-2	2	1	50
tdgc2-3	3	1	50
tdgc2-5	5	1	50
tdgc2-7	7	1	50
tdgc2-10	10	1	50
tdgc2-15	15	1	50
tdgc2-20	20	1	50
tdgc2-30	30	1	50
tsgc2-3	3	3	50
tsgc2-6	6	3	50
tsgc2-9	9	3	50
tsgc2-12	12	3	50
tsgc2-15	15	3	50
tsgc2-20	20	3	50
tsgc2-30	30	3	50

超过额定电流值(%)	允许运行时间(h)
20	∞
40	10
60	5

本产品的电压比是0-250，电源相数是单相，额定功率是5KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是胜厉，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是TDGC-5KVA，是否定做是是