

# 新型工业吸尘器 新工业吸尘设备

产品名称	新型工业吸尘器 新工业吸尘设备
公司名称	张家港市金水机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金水 型号:Gx-300TA 抽吸喉管长度:5000 ( mm )
公司地址	兆丰镇工业园区
联系电话	13601567255 13776276338

## 产品详情

### 工业吸尘器

js系列工业吸尘器,引进吸收国外先进的技术和平工艺,采用三相电机设计和多级风机,可24h不间断运转,可高空吸尘和大面积除尘.该机能吸尘效率高,储尘量大,噪声低,自重量轻,主要适用于棉纺织、印染、服装、化学工业、卷烟等行业

#### 一、工作原理和结构组成

js-gx型系列工业吸尘器接通电源启动电机运转后,带动风机高速运转,使储尘筒风道内形成负压,外界尘埃及颗粒介质物由吸风,并经过滤尘袋或滤清器积蓄后进入储尘筒。

js-gx系列工业吸尘器主要有储尘筒、滤尘袋、滤清器、吸风管道、出风口、电动机、风机、前后滚轮、把手及电器控制等组成。

#### 二、使用与维护保养

##### 1、使用前的准备和检查：

打开筒盖检查储尘袋是否扎紧，吸口处是否系好，并盖好筒盖；

检查电源电压是否符号铭牌上规定的电压值；

接上电源后，控制面板上的红色指示灯显示亮；

按下启动按钮（on），吸尘器开始工作，按下停止按钮(off)吸尘器即停止运转。

## 2、吸尘器在使用过程中应注意事项：

必须按指定专人操作，并能维护保养；

严禁在易燃易爆的场所使用；

严禁吸有燃着的火种；

在没有滤尘袋、滤清器的情况下绝对不能使用，以防颗粒介质物直接进入风机，导致风机损坏而无法正常使用；

保护吸尘软管，避免踩踏破损；

储尘筒积蓄过多杂物应及时清倒，并对滤尘器、滤清器进行清刷干净，保证足够空气流入，以提高风机的使用寿命；

吸尘器过载后，控制箱内热继电器将会自动断开电源，此时应拔下电源插头，查明过载原因，且热继电器复位后，再接通电源，使之恢复正常工作；

工作完毕后，切断电源。

## 3、清除灰尘及颗粒物：

如需清除储尘筒（仓），必须停机，方可打开筒盖，解下滤尘袋，取出后清倒或拉动卸仓柄；取出储尘筒，全面清除并按原样装好即可。

## 4、传动带的更换：

用钥匙或螺丝杆入装有铭牌的后门上锁孔，按顺时针旋转打开，调整传动带口松紧。如需换上新的传动带，同样松开调整螺栓上螺母，使传动带松开后拆下，更换新传动带并调整螺母拧紧，装上左侧板关好后盖即可。

## 三、运输与保管

1、包装箱内吸尘器进行装卸时，应该包装箱上的起吊部位标记进行吊装。

2、吸尘器在运输过程中要注意碰伤、损坏和雨淋。

3、贮存吸尘器时，应贮存在空气相对湿度 85%中，并用塑料薄膜罩盖以保护电器元件。

型号	性能	转动方式	交流电 压v	功率k w	真空度pa	风量m3/ 小时	自重kg	外型尺寸cm
gx-300ta	干式	同步转速	380	1.1	18000	110	100	80*35*75
gx-300tb	干式	同步转速	380	1.5	18000	130	110	90*40*80
gx-300tc	干式	同步转速	380	2.2	24500	160	140	98*42*-85
gx-300td	干式	同步转速	380	3	30000	250	160	110*45*95
gx-300te	干式	同步转速	380	4	35000	330	170	110*45*97
gx-300tf	干式	同步转速	380	5.5	38000	360	210	115*55*100

gx-300tg	干式	同步转速	380	7.5	42000	480	255	125*75*110
gx-300th	干式	同步转速	380	11	50000	700	600	250*100*150

本产品的品牌是金水，型号是Gx-300TA，抽吸喉管长度是5000（mm），抽吸喉管直径是55（mm），容量是300（L），额定输入功率是5000（W），电源电压是380V，电源类型是交流电源，规格是300，外形尺寸是800\*350\*750（mm），重量是500（KG）