

《精心设计》玻璃钢脱硫除尘器锅炉除尘器质量可靠

产品名称	《精心设计》玻璃钢脱硫除尘器锅炉除尘器质量可靠
公司名称	河北双飞玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	廊坊河北省衡水市枣强县恒力街北
联系电话	86-03188231088/13273320685 15503266626

产品详情

产品性能1.耐高温：（脱硫除尘器），全部采用经改性的耐高温玻璃钢材质。普通玻璃钢制品不耐热，80 即软化，120 即挥发，不适用做锅炉配套脱硫除尘器。我厂研制的玻璃钢制品耐热度瞬间可达300（经过恒温24小时测试），属国内首创。此配方在92年就已获得国家专利，并荣获中国专利局转让博览会金奖。2.耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长。十多年实践证明，其耐酸碱腐蚀、耐磨、抗老化等特性使它的寿命大大高于金属及花岗岩制品。成熟产品在操作规范的情况下维修率几乎等于零。聚酯的衰减系数一般为10~12年，我厂研制的玻璃钢制品是聚酯与其它耐高温材料的有机结合，这种复合材料的老化期可达20年左右。二、产品特点

- 1.洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。 byj烟气净化器集脱硫除尘为一体，为喷淋方式，喷嘴设计独特，采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率 98%，二氧化硫脱除率 90%，烟气林格曼黑度 < 1级。
- 2.脱水板设计合理、独特，脱水效果好。筒体内设有三套脱水装置，脱水板设计合理独特，当雾气通过脱水装置时，被碰撞截流变向，沿筒壁流下，防止了二次带水，脱水效率高。
- 3.阻力小、节水、节电、运行费用低。烟气从筒体下部自然引入，截面大、风速小，因此烟气阻力小，系统阻力（包括进出口管）为600~660pa（实测），最高不超过900 pa.由于阻力小，消耗动力也小。加之排出的水经过沉淀，封闭循环使用，一方面节约水资源，另一方面防止污水流入下水道，造成二次污染，达到节水、节电的作用，使运行费用降低。
- 4.体积小、重量轻、占地面积小，安装运输方便。本产品圆柱形体，属整体结构，出厂时自带支架，安装、移装非常方便，可根据地方大小地面形势，以左右吊挂、架空敷设等各种方式安装，适应性极强。
- 5.操作简单，使用方便，维修量极少，易于操作、管理、维护，运行率高，适应各种不同的工作环境。
- 6.对烟气中so2的浓度波动适应性强。

本产品的加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是双飞