工业油水分离器 油水分离机

| 产品名称 | 工业油水分离器 油水分离机 |
|------|---|
| 公司名称 | 深圳市汇和华森环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:2-20(m3/h) |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安民治街道 |
| 联系电话 | 86-0755-27044536 13662250738 |

产品详情

工业油水分离器

油水分离器用了多项环保新技术,科学的处理流程和独特的结构的结构设计,根据水与油的比重差,使油粒子在经过一定时间的缓流和隔板的碰撞后浮于水面上。其特有的多级处理和分离装置,采用斜板隔油技术和特殊的液位自动控制技术,不需要任何动力和添加剂,就能自动地将含油废水中的混合油脂分离去并集中到集油槽,自动排放出去,处理后的废水含油率排放达到国家的排放标准。可将粒径60um以上的可浮油去除95%以上,外排污水机械油、工业油的含量低于《污水综合排放标准》(gb8978-2001)中的三级标准(15mg/l)

本油水分离器可广泛应用于酒楼、工厂、学校、机关、生活小区、机械维修、加油站等场所含油污水的治理。

工业油水分离器产品特点:

- 1、技术含量高:由于采用浅池沉淀理论以及异向流分离原理和湍流边界层原理,提高了单位池容的分离表面,使油水分离的效果大大地得到提高,缩短了废水停留时间,大大减小了设备容积,节省占地面积与造价。
- 2、工业油水分离器不用电、无动力、费用低:利用自动控制加热污水流经装置时形成的液位差, 轻松实现油水分离的目的。本产品在工艺原理和结构设计上均有不少独到之处,因而产品工作可靠,体 积小,使用寿命极长,不需添加任何试剂和药品,无二次污染。
- 3、工业油水分离器安装维护简单方便:只要接上进水管、出水管就能使用,可方便地按装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方,无需专人运转维护,只需定期排油即可。

4、工业油水分离器适用于一切油种,进油浓度不受限制:可广泛使用于含有天然石油和石油产品 、焦油和焦油分馏物、动植物油和羊毛脂等的废水处理工程之中,特别适用于饮食业含油废水的处理。

本产品的加工定制是是,油水分离设备种类是油水分离机,处理水量是2-20(m3/h),品牌是汇和