

定做EPDM异型 密封制品

产品名称	定做EPDM异型 密封制品
公司名称	清河县泰丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:乙丙胶 用途:汽车密封 厂家(产地):清河泰丰
公司地址	河北省邢台市清河县小屯工业区36号
联系电话	86-03198035678 15200185678

产品详情

产品介绍

我公司专业生产三元乙丙橡胶（epdm）、橡塑（pvc）、硅橡胶密实（发泡）单挤出、三复合、二复合密封条、胶条、各种材质橡胶模压件、橡胶杂件、橡胶夹金属复合件、夹布胶管、编织胶管、耐油管，硅胶管、各种材质塑料注塑件，本公司专业研发制作异形产品，可根据客户提供产品及图纸研发制作异形产品。

产品解析：

一：目前密封条（rubber seal strip）先后被应用到汽车、门窗、机柜、冰箱、集装箱等各种行业，根据不同行业的要求，先后研发出了特有的汽车密封条、机械密封条、门窗密封条等产品，所以广泛用于电子电工、灯具照明、制药、化工、机械设备、纺织化纤、汽车等密封行业等

三元乙丙橡胶密封条（epdm）材质密封条：

乙丙橡胶（epm\epdm）乙烯和丙烯的共聚体，一般分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。特点是抗臭氧、耐紫外线、耐气候性和耐老化性优异，居通用橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性很好，耐酸碱，比重小，可进行高填充配合。耐热可达150℃，耐极性溶剂 - 酮、酯等，但不耐脂肪烃和芳香烃，其他物理机械性能略次于天然橡胶而优于丁苯橡胶。缺点是自粘性和互粘性很差，不易粘合。使用温度范围：约 - 50℃ ~ + 150℃。主要用作化工设备衬里、电线电缆包皮、蒸汽胶管、耐热运输带、汽车用橡胶制品及其他工业制品。

二：硅胶密封条、硅胶制品：

1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质

2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒

3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm³，邵氏硬度8-30a。环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。

4、表面平整、发泡密度均匀5、良好的表层不粘性，透气性好。

6、采用100%优质硅胶原料，并经过严格检测，符合环保标准。

7、耐高温：-70度-300度

8、耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；可在200度下连续使用10,000小时；在350度下亦可使用一段时间。

9、耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物理性能仅有微小变化。10、抗老化，耐腐蚀，硅胶本身具有很强的惰性。

三： 丁晴橡胶（nbr）丁二烯和丙烯晴的共聚体。特点是耐汽油和脂肪烃油类的性能特别好，仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶，而优于其他通用橡胶。耐热性好，气密性、耐磨及耐水性等均较好，粘结力强。缺点是耐寒及耐臭氧性较差，强力及弹性较低，耐酸性差，电绝缘性不好，耐极性溶剂性能也较差。使用温度范围：约 - 30 ~ + 100 。
主要用于制造各种耐油制品，如胶管、密封制品等。

四： 天然橡胶（nr）
以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约 - 60 ~ + 80 。制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压制品。

河北清河县泰丰橡塑制品有限公司

地址:河北省清河县小屯工业区36号

电话：0319-8035678 8035550

传真：0319-8035599

qq：399412193

手机：13803191765

e-maii：weizhifu5678@126.com

<http://www.qhtfxs.com>

联系人：郭红芬

本产品的材质是乙丙胶，用途是汽车密封，厂家(产地)是清河泰丰