

锌钢护栏 铁艺围栏 免费测量安装

产品名称	锌钢护栏 铁艺围栏 免费测量安装
公司名称	常州拉普诺机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拉普诺 型号:LP 加工定制:是
公司地址	新北区府翰苑7幢501室
联系电话	15251922545 15861861139

产品详情

(一)、锌钢护栏材料: 锌钢护栏由基材和配件组成。 锌钢护栏型材的基材为高温热浸锌材料, 热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中, 浸泡达一定时间以后锌液就会渗透到钢材中, 使之形成一种特殊的锌钢合金, 热浸锌材料表面不经任何处理在野外环境中即可达30年不锈蚀, 如: 高速公路护栏、高压电塔都是采用高温热浸锌材料, 其防锈长达30年之久, 彻底解决了多年来防锈、美观与安全之间的问题。 锌钢阳台护栏配件采用使用寿命可达50年之久的改性高强度工程尼龙, 其强度、硬度远高于普通钢制材料, 每平方米可承受183mpa以上的压力, 2729mpa的拉伸力, 可承受220 以下高温不变形等优点。

(二)、工艺: 1、锌钢阳台护栏工艺: 采用无焊连接、横竖穿插组装而成。相对于传统的铁护栏, 安装更加快捷, 外表更加美观。 2、锌钢阳台护栏的基材由六层组成, 分别是: (1)钢材层(base steel): 基材, 硬度值为159dpn; (2)锌钢合金层(zeta layer): 最靠近基材的一层致密合金层, 构造复杂, 耐腐蚀性极强, 以fezn7及fezn13化合存在, 硬度值为211dpn, 含fe为7%-11%; (3)亚铅层(delta layer): 显著单斜系柱状组织, fe含量为6%, 无毒, 耐腐蚀, 硬度值为179dpn; (4)纯锌层(eta layer): 稠密六方晶系, 变形加工不易破裂, 锌纯度98.5%, 硬度值为70dpn; (5)高锌磷化层: 具有良好的耐腐蚀性, 并增强涂膜与基材附着力; (6)阿克苏——诺贝尔彩色离子高温固化层: 优异的防腐性能及抗撞击性能, 具有卓越的抗紫外、抗氧化和表面自洁性能, 色泽变化率15年不超过5%。

(三)、锌钢产品特性: 1、锌钢基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢, 使用高端的高频焊接技术, 焊接平整、坚固。 2、锌钢镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m², 在常温下可以3-5年不生锈。 3、锌钢产品是把镀锌管再次深加工。 广中达工艺流程: 机械加工 化学处理(去油 去灰 磷化 钝化) 静电喷涂(阿克苏诺贝尔粉末喷涂) 固化(220°高温仿搪瓷固化) 经过多道工艺处理后更可达到20年不生锈 4、锌钢产品最大的特点是无焊接, 锌钢研发的配件与管材完美结合, 达到美观、牢固而适用, 符合美国栅栏协会标准。 5、产品表面采用阿克苏诺贝尔粉末喷涂, 是阿克苏(世界500强企业)指定的长期战略合作伙伴, 20年品质保证, 所有系列产品均由中国平安保险公司承保。 6、其产品造型美观, 颜色可自由搭配, 色胜彩虹, 无焊接穿插组合, 有超强的防护功能, 自洁环保, 达到国家提倡的真正意义上的低碳环保绿色生活产品。

(四)、锌钢应用颜色: 1、通用颜色: 黑磨砂 乳白色 草绿色 天蓝色 深粉色 浅粉色 黑光亮 2、特殊颜色: 香槟色 古铜色 仿铜色 粉末可根据特殊颜色调整 (五)、主要市场: 在提倡绿色环保的新时代, 被广泛应用于公园, 广场, 学校, 工厂, 社区, 别墅, 城市道路的靓化工程。产品以品牌和质量热销全国各地, 并出口东南亚、欧洲等国家、地区。

(六)、锌钢总结综合:

- 1、替代传统铁艺的生锈问题。
- 2、融合科技绿色环保，造就新视界新理念。
- 3、以科技创新为指导，改善更多的就业问题。

联系方式联系电话：0519-85120706联系手机：15861861139联系qq:672153992联系人：卢冬冬

本产品的品牌是拉普诺，型号是LP，加工定制是是，用途是围墙围栏，规格是可定制，表面处理是热镀锌静电喷涂，长度是250-300（cm），适用范围是工厂、学校、小区、医院、企事业单位围墙，高度是120-220（cm），类型是隔离栏，材质是热镀锌方钢，竖管是19*19*1.0mm，横管是40*40*1.2mm，立柱是60*60*1.5mm