

丰田22R汽车化油器 汽车化油器

产品名称	丰田22R汽车化油器 汽车化油器
公司名称	瑞安市五菱化油器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:汽车化油器 结构:平吸式柱塞化油器
公司地址	中国 浙江 温州市 龙湾工业区
联系电话	86 0577 65214777 13806800195

产品详情

化油器的作用是将汽油雾化与空气混合形成可燃混合气，然后送入各个汽缸。当汽油通过汽油泵送入化油器中的浮子室，在浮子室内有一个量空，它可以通过外界气体压力与喷管形成（真空）压力差，直接将油喷入喉管，变成油滴与喉管上部通过空气滤清器的空气混合，化油器还分五大系统，主供油、怠速、加浓、加速、起动。提供发动机启动、冷启动、加速、怠速、正常工作等各种工况下的一定数量与浓度的可燃混合气。它包含有主供油系统、怠速供油系统、过度喷孔、加速泵、节气门、雾化喉管、阻风门、快怠速机构、空调提速机构、油平面浮子调整装置等装置，利用流经主、副腔高速气流的虹吸作用把汽油从浮子室吸出，同时利用气流的切割作用将汽油破碎成细小颗粒形成初步混合的混合气，再经由进气歧管、进气门活塞等加热蒸发形成可燃气。

空气在进气冲程的吸力作用下，以较高的流速流经化油器。空气流经化油器喉管（气道截面积缩小部位）形成真空度，连接浮子室的喷管口也在喉管处，油从喷管吸出，高速进气气流将被吸入化油器喉管的汽油吹散和雾化，形成可燃混合气进入汽缸。

本产品的加工定制是是，类型是汽车化油器，结构是平吸式柱塞化油器，百公里油耗是0.7（L），安装孔尺寸是55*115（mm），品牌是WULN，型号是TOYOTA，适用车型是丰田，怠速是900，加速是1600，匹配发动机型号是22R，产地是日本，配件编号是2110-35520，适配车型是丰田，配套关系是适用