

扁孔铜质电缆固定头 国产

产品名称	扁孔铜质电缆固定头 国产
公司名称	天津纬信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:WS-220-8510 种类:接线柱(头)
公司地址	天津市南开区南京路349号新天地大厦801室
联系电话	86-2227622222/27278600/27288800 18622530777

产品详情

品牌	国产	型号	WS-220-8510
种类	接线柱(头)	接口类型	BNC
应用范围	电缆		

扁平铜制电缆固定头 flat-hole brass cable glands

螺牙规格:

公制牙 (metric/en50262)、pg牙、g(pf)牙及npt牙(不附螺帽a部).如需其它牙规尺寸可接受订制.

产品材质:

a.c.f部分以高级铜合金镀镍制成,e部分以ul认可之尼龙pa66制成, b及d部分采用标准epdm户外耐候橡胶, 客户亦可指定选择nbr机械耐油橡胶. (其他用途橡胶可接受订制)

产品特性:

本款产品专为扁线而设计的电线电缆固定头,其合身的功能可以解决一般圆形密封孔所无法达到的密封性,

使得扁线出线也能有完全的密封性与优异的防水性.本产品其金属密封美观的外形设计,搭配特殊a型的设计技术,使用者可依照电线的外径尺寸选择出最适当的密合的产品尺寸来搭配,便能达到固定抗拉与防压防水的优秀效果.本产品可耐酸碱、耐化学与溶剂等抗腐蚀特性,全方位的产品尺寸可广泛应用于各个领域的出线孔.

工作温度:

-40 至100 .(产品规格与安规承认书、rohs声明书均可于购买产品后要求索取)

*为求得最佳的防水效果,建议所有电缆线使用相同的外径,并参考产品规格表中的最大"适用电缆 值"作为选择依据.

*本公司可接单订作各种尺寸与形状的多孔夹紧圈,包括不同大小的电缆线外径可以同时整合在一个出线孔上,并得到防尘防水效果.

*不附螺帽型:

请于产品编号后加-xa,最低订制数量与价格另议.

例:mba20-0614-xa为mba20-0614之产品但不附螺帽(a部).

夹紧圈形状	螺牙规格	编号	适用电缆	螺纹外径	机板口径	
扁孔	m12*1.5	mba12-0207	2.3*7.1	12	12~12 3	
	m16*1.5	mba16-0610	6*10	16	16~16 3	
	m20*1.5	mba20m-0511	5*11.5	20	20~20 3	
		mba20-0612	6.5*12	20	20~20 3	
		mba20-0614	6*14	20	20~20 3	
		mba20-0712	7*12	20	20~20 3	
		mba20-0714	7*14	20	20~20 3	
	m25*1.5	mba25-0614	6*14	25	25~25 4	
		mba25-0714	7*14	25	25~25 4	
	m32*1.5	mba32-0822	8*22	32	32~32 4	
	m40*1.5	mba40-1028	10*28.5	40	40~40 4	
		mba40-0529	5.5*29	40	40~40 4	
		pg7	pba7-0207	2.3*7.1	12.5	12.5~12.8
		pg9	pba9-0207	2.3*7.1	15.2	15.2~15.5

pg11	pba11-0610	6*10	18.6	18.6~18.9
pg13.5	pba13.5-0511	5*11.5	20.4	20.4~20.7
pg16	pba16-0612	6.5*12	22.5	22.5~22.8
	pba16-0614	6*14	22.5	22.5~22.8
	pba16-0712	7*12	22.5	22.5~22.8
	pba16-0714	7*14	22.5	22.5~22.8
pg21	pba21-0614	6*14	28.3	28.3~28.7
	pba21-0714	7*14	28.3	28.3~28.7
pg29	pba29-0822	8*22	37	37~37.4
pg36	pba36-1028	10*28.5	47	47~47.4
	pba36-0529	5.5*29	47	47~47.4

g(pf)	1/4	fba13-0207	2.3*7.1	13.157	13.2~13.4	8
	3/8	fba17-0610	6*10	16.662	16.7~16.9	9
	1/2	fba21-0612	6.5*12	20.955	21~21.2	9.5
		fba21-0614	6*14	20.955	21~21.2	9.5
		fba21-0712	7*12	20.955	21~21.2	9.5
		fba21-0714	7*14	20.955	21~21.2	9.5
	3/4	fba26-0614	6*14	26.441	26.5~26.8	12
		fba26-0714	7*14	26.441	26.5~26.8	12
	1	fba33-0822	8*22	33.249	33.3~33.6	12.5
	1 1/4	fba42-1028	10*28.5	41.91	42~42.3	15
fba42-0529		5.5*29	41.91	42~42.3	15	

npt3/8	nba17-0610	6*10	17.055	-	13
npt1/2	nba21-0612	6.5*12	21.223	-	13
	nba21-0614	6*14	21.223	-	13
	nba21-0712	7*12	21.223	-	13
	nba21-0714	7*14	21.223	-	13
npt3/4	nba26-0614	6*14	26.568	-	14
	nba26-0714	7*14	26.568	-	14
npt1	nba33-0822	8*22	33.227	-	15
npt1 1/4	nba42-1028	10*28.5	41.984	-	15
	nba42-0529	5.5*29	41.984	-	15