

# 软质热收缩管 WAISEON

产品名称	软质热收缩管 WAISEON
公司名称	天津纬信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WAISEON 型号:WS-150-1010 材质:Polyolefin
公司地址	天津市南开区南京路349号新天地大厦801室
联系电话	86-2227622222/27278600/27288800 18622530777

## 产品详情

品牌	WAISEON	型号	WS-150-1010
材质	Polyolefin	耐温	125 ( )

软质热收缩管 lhs heat shrinkable tubings

(标准色为黑色,其它颜色请电询库存状况)

lhs-125fr

材质:采polyolefin料制成.

耐温:125摄氏度

抗压:600v

特  
色:

高品质,非常柔软,拥有高阻燃性能以及优异的物理、化学和电子性能,元件、终端、结合处的保护.另外还常被用于束线应用和电线电缆电子元件的颜色标志.

lhs-125fr-4

材质:采polyolefin料制成.

耐温:125摄氏度

抗压:150v

特色:低收缩温度,加工快速,非常柔软,拥有高阻燃性能以及优异的物理、化学和电子性能.

编号	内径	收缩前厚度	热收缩范围	包装	
厚壁型	lhs-125fr-1	1	0.2	1~0.5	200
	lhs-125fr-1.5	1.5	0.2	1.5~0.75	200
	lhs-125fr-2	2	0.25	2~1	200
	lhs-125fr-2.5	2.5	0.25	2.5~1.25	200
	lhs-125fr-3	3	0.25	3~1.5	200
	lhs-125fr-3.5	3.5	0.25	3.5~1.75	200
	lhs-125fr-4	4	0.25	4~2	200
	lhs-125fr-5	5	0.25	5~2.5	100
	lhs-125fr-6	6	0.25	6~3	100
	lhs-125fr-7	7	0.25	7~3.5	100
	lhs-125fr-8	8	0.25	8~4	100
	lhs-125fr-9	9	0.25	9~4.5	100
lhs-125fr-10	10	0.25	10~5	100	
lhs-125fr-11	11	0.25	11~5.5	100	
lhs-125fr-12	12	0.25	12~6	100	

	lhs-125fr-13	13	0.3	13~6.5	50
	lhs-125fr-14	14	0.3	14~7	50
	lhs-125fr-15	15	0.3	15~7.5	50
	lhs-125fr-16	16	0.3	16~8	50
	lhs-125fr-18	18	0.35	18~9	50
	lhs-125fr-20	20	0.35	20~10	50
	lhs-125fr-22	22	0.4	22~11	50
	lhs-125fr-25	25	0.4	25~12.5	50
薄壁型	lhs-125fr-4-1	1	0.1	1~0.5	
	lhs-125fr-4-1.5	1.5	0.1	1.5~0.75	
	lhs-125fr-4-2	2	0.1	2~1	
	lhs-125fr-4-2.5	2.5	0.15	2.5~1.25	
	lhs-125fr-4-3	3	0.15	3~1.5	
	lhs-125fr-4-3.5	3.5	0.15	3.5~1.75	
	lhs-125fr-4-4	4	0.15	4~2	
	lhs-125fr-4-5	5	0.15	5~2.5	
	lhs-125fr-4-6	6	0.15	6~3	
	lhs-125fr-4-7	7	0.15	7~3.5	
	lhs-125fr-4-8	8	0.15	8~4	
	lhs-125fr-4-9	9	0.15	9~4.5	
	lhs-125fr-4-10	10	0.15	10~5	