

多孔铜质电缆固定头(5孔)

产品名称	多孔铜质电缆固定头(5孔)
公司名称	天津纬信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:WS-220-8010 种类:接线柱(头)
公司地址	天津市南开区南京路349号新天地大厦801室
联系电话	86-2227622222/27278600/27288800 18622530777

产品详情

品牌	国产	型号	WS-220-8010
种类	接线柱(头)	接口类型	DispalyPort
应用范围	电缆		

多孔铜制电缆固定头(5孔) multi-hole brass cable glands(5 holes)

螺牙规格:

公制牙 (metric/en50262)、pg牙、g(pf)牙及npt牙(不附螺帽a部).

产品材质:

a.c.f部分以高级铜合金镀镍制成,e部分以ul认可之尼龙pa66制成,b及d部分采用标准epdm户外耐候橡胶,客户亦可指定选择nbr机械耐油橡胶.(其他用途橡胶可接受订制)

产品特性:

本产品为多出线孔型设计,这个杰出的功能可以将多条电缆同时整合在一个出线孔上,不仅能大幅地缩减施

工时间,降低成本,亦可以减少出线孔所占的空间,绝对是一个一举多得的好产品.本产品其金属精密美观的外型设计,搭配特殊a型的设计技术,使用者可依照电线外径尺寸选择出最密合的产品尺寸来搭配,使每一个别之电缆得到最佳防水绝缘与固定抗拉的效果且不致互相纠缠.本产品可耐酸性、耐化学与一般溶剂等抗腐蚀特性并广泛应用于电子、网路、电信、通讯、侦测、测量、照明、音响、视听、号志、数位显示、控制仪器、电气、机器等设备的出线孔上.

工作温度:

-40 至100 .(产品规格与安规承认书、rohs声明书均可于购买产品后要求索取)

*为求得最佳的防水效果,建议所有电缆线使用相同的外径,并参考产品规格表中的最大"适用电缆 值"作为选择依据.

*本公司可接单订作各种尺寸与形状的多孔夹紧圈,包括不同大小的电缆线外径可以同时整合在一个出线孔上,并得到防尘防水效果.

*依不同的需求,本产品亦可将夹紧圈内的个别穿线孔作为预留孔备用,请搭配本目录第230-2520页的spm塞棒产品使用.

*不附螺帽型:

请于产品编号后加-xa,最低订制数量与价格另议.

例:mba20-h5-04-xa为mba20-h5-04之产品但不附螺帽(a部).

夹紧圈形状	螺牙规格	编号	适用电缆	螺纹外径	机板口径	螺纹长
5孔	m16*1.5	mba16-h5-02	2.8~2	16	16~16.3	9
	m20*1.5	mba20-h5-02	2~1.3	20	20~20.3	9.5
		mba20-h5-03	3.1~2	20	20~20.3	9.5
		mba20-h5-04	4.1~3	20	20~20.3	9.5
	m25*1.5	mba25-h5-03	3.6~2.6	25	25~25.4	12
		mba25-h5-04	4.6~3.6	25	25~25.4	12
		mba25-h5-06	6~4.6	25	25~25.4	12

m32*1.5		mba32-h5-08	8~6	32	32~32.4		12.5
m40*1.5		mba40-h5-08	8.3~6.5	40	40~40.4		15
pg11		pba11-h5-02	2.8~2	18.6	18.6~18.9		9
pg16		pba16-h5-02	2~1.3	22.5	22.5~22.8		9.5
		pba16-h5-03	3.1~2	22.5	22.5~22.8		9.5
		pba16-h5-04	4.1~3	22.5	22.5~22.8		9.5
pg21		pba21-h5-03	3.6~2.6	28.3	28.3~28.7		12
		pba21-h5-04	4.6~3.6	28.3	28.3~28.7		12
		pba21-h5-06	6~4.6	28.3	28.3~28.7		12
pg29		pba29-h5-08	8~6	37	37~37.4		12.5
pg36		pba36-h5-08	8.3~6.5	47	47~47.4		15
g(pf)	3/8	fba17-h5-02	2.8~2	16.662	16.7~16.9	9	22/22
	1/2	fba21-h5-02	2~1.3	20.955	21~21.2	9.5	26/26
		fba21-h5-03	3.1~2	20.955	21~21.2	9.5	26/26
		fba21-h5-04	4.1~3	20.955	21~21.2	9.5	26/26
		3/4	fba26-h5-03	3.6~2.6	26.441	26.5~26.8	12
	fba26-h5-04		4.6~3.6	26.441	26.5~26.8	12	32/32
	fba26-h5-06		6~4.6	26.441	26.5~26.8	12	32/32
	1	fba33-h5-08	8~6	33.249	33.3~33.6	12.5	41/41
1 1/4	fba42-h5-08	8.3~6.5	41.91	42~42.3	15	50/50	
npt3/8		nba17-h5-02	2.8~2	17.055	-	13	22
npt1/2		nba21-h5-02	2~1.3	21.223	-	13	26
		nba21-h5-03	3.1~2	21.223	-	13	26
		nba21-h5-04	4.1~3	21.223	-	13	26
npt3/4		nba26-h5-03	3.6~2.6	26.568	-	14	32
		nba26-h5-04	4.6~3.6	26.568	-	14	32
		nba26-h5-06	6~4.6	226.568	-	14	32
npt1		nba33-h5-08	8~6	33.247	-	15	41
npt1 1/4		nba42-h5-08	8.3~6.5	41.984	-	15	50