

铜铝复合型散热器 75*75 暖气片生产厂家 家居民用工程暖气片

产品名称	铜铝复合型散热器 75*75 暖气片生产厂家 家居民用工程暖气片
公司名称	冀州市中欧华亿散热器有限责任公司
价格	35.00/柱
规格参数	加工定制:是 型号:OYSP-TLFH 材质:铜铝复合
公司地址	河北省冀州市春风大街99号
联系电话	15603186218

产品详情

冀州市中欧华亿散热器有限责任公司是一个具有多年专业生产散热器的企业,为迎合国内散热器市场向轻型化发展的趋势,针对目前市场上流行的钢制散热器所出现的弊端,我公司经过多方论证和研究,综合公司多年生产散热器的丰厚经验,推出了具有中欧华亿特色的欧阳莎普钢制散热器系列产品,其产品特点具有如下:

铜铝复合型散热器

1、材料:

国标tp2空调专用铜管(壁厚0.6-2.0毫米),减少铜材的电化学腐蚀, tp2空调专用铜管的材质比其它材质焊接性能好,从材质上保证散热器的寿命。

铝材选用了是极氧化型材,增加了铝型材的防腐性能。并且强度高,延展性好,硬度适当,以免胀管时胀裂,同时有一定的机械强度,避免在运输、安装和使用中碰坏。

焊接使用船舶专用焊条焊接,比基材更耐腐蚀,焊接密度大,强度高。

2、生产过程:

立管0.6-1.0mm,横管0.8-1.2mm,也可按用户要求增减壁厚。

独特的冲孔内翻边技术，翻边高度3-4mm，翻边均匀，无撕裂，增加了立管与横管的接触面积，提高了散热器使用安全性能。

每1mm细化20等分的硬质合金胀头，使每根尺寸公差不同的铜管与铝材胀接均保证0.3mm以上，无间隙热阻，传导性能优良。

2.0mpa以上的气压试验，两次试压。保证焊接质量，适应于任何高层建筑。

现代化的全自动喷涂流水线，九个工位的热喷淋前期清洗工艺，电脑控制的自动喷涂，确保产品表面喷塑均匀光亮，附着力 2级。

3、喷漆工艺：

本公司拥有一条全自动喷涂流水线，为确保塑粉的附着力强，我公司对其铝材表面进行了多次脱脂热处理，多次热水清洗，从而有效的除去铝材表面的油污。为确保产品表面喷涂均匀光洁，采用由电脑控制的自动喷涂工艺，整个过程处于热洗热喷状态，从根本上为确保产品的表面质量提供了可靠保证，大大优于其小作坊、电烤室的（冷洗冷喷）制作工艺，同时，提高了生产效率，日喷塑能力（按铜铝复合散热器）达到7000-10000柱。

4、焊接工艺：

铜铝散热器使用寿命主要取决于焊接部分，我公司在其联箱管制孔工艺上采用冲空内翻边技术，口部翻边均匀，散热器自身损伤，须用本公司自带配件，防止因配件出现质量问题。根据外包装上散热器的型号，按照挂钩孔开孔示意图标柱的尺寸及数量，安装m6膨胀螺栓，并放置本公司专用挂钩，（挂钩上螺栓孔有一定的调整空间），然后将散热器放置在挂钩上，位置准确无误后，打紧螺栓固定好散热器。

与散热器相连接的进出水管要与本产品进出水口丝头成轴线水平状态，距离按安装侧面视图所标准的尺寸为标准，链接口长短应一致，严禁硬拉硬上，防止散热器变形。

散热器与进出水管连接时，必须用专用工具（管钳、扳手）进出水口有预留扳手位置，必须用扳手卡紧，用另一扳手将链接管顺时针旋进，保持用力均匀平衡，以不漏水为宜，防止单侧用力。野蛮操作，造成散热器的变形及损伤。

3、维护、保养、清洁

铜铝复合散热器运行应按预定的标准工作压力（制造过程中试水压力为1.8mpa）。

铜铝复合散热器对水质无要求，无需满水保养。

本公司产品护罩为装配型，清洁散热器时，可自行动手拆卸，用螺丝刀卸去一侧螺钉及护板即可卸下护罩，清洗后按原位置装配即可。

河北省冀州市中欧华亿散热器有限责任公司前身为冀州市日月升散热器厂，成立于1996年于2010年改制。我公司专业生产钢制翅片管散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、卫浴、钢制柱型散热器、家装艺术片、碳纤维电取暖器、壁挂炉及地板采暖等系列，百余种规格的民用和工业用散热器。是一家集研制、开发、生产、销售为一体的大型暖气片生产企业。

拥有先进的生产工艺技术和数控自动化生产流水线设备，其中铜铝复合自动化生产设备、钢制柱型自动化生产设备，高频焊翅片管生产设备为国内领先水平。同时还具备除热工性能外所有质量指标的检测能力。

公司是ISO9001:2000国际质量体系认证企业，是中国质量检验协会团体会员单位，拥有占员工总数近30%的研发队伍，致力于暖气片的工艺改进和新产品开发，与清华大学、南开大学、中国建筑设计研究院、河北大学等国内知名院校及科研部门，保持着良好的关系。为满足市场需求，开发绿色节能、环保的产品建立了坚实的基础。

企业本着诚信是金的理念，“人无信不立，商无信不远”。站在发展的角度，坚持走诚信之路，更把这种经营理念贯穿于第一道生产工序中，“以质量赢得信誉，以信誉创造奇迹”，正是由于这种信念使我们的产品达到了近乎于零的返修率。我们本着“以质量拓市场，以信誉赢用户”的宗旨，不断增强自身实力，完善内部机制，时刻以最佳的态度参与市场竞争；以更精湛的技术，更优良的服务奉献给广大用户。

我们竭诚欢迎广大客户前来参观指导、协商洽谈。我们愿与您携手共进，共续辉煌!

本产品的加工定制是是，型号是oysp-tlffh，材质是铜铝复合，规格是600，管径是6分，表面处理是静电喷塑，安装型式是壁挂式，1是1